SwageIok世伟洛克焊接接头

产品名称	SwageIok世伟洛克焊接接头
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	16.00/个
规格参数	世伟洛克:SwageIok Micro-:868 bar 美国:1000 ° F
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

焊接接头

世伟洛克能够提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头，以满足任何工业或高纯应用场合的需求。持久和可靠的连接能够实现各种合金管的高强度和可靠连接，满足您对质量和防腐性能的应用需求。我们为您提供的选择包括：

Micro-Fit高纯卡套管对焊接头

公称管承插焊接头

卡套管自动对焊接头

卡套管对焊接头

卡套管自动承插焊接头

卡套管承插焊接头

焊接转换接头

规格焊接接头—超高纯、特殊清洁和工业用焊接接头

压力额定值	高达12 600 psig (868 bar)
温度额定值	高达1000 ° F (537 ° C)
材料	316、316L、316L VIM-VAR不锈钢
端接类型	Micro-Fit（微型卡套管对焊）、卡套管对焊、卡套

	管承插焊、公称管承插焊、公称管对焊
尺寸	1/8至1 in.；6至18mm
配置	直通接头、弯头、三通、四通、变径接头、转换接头

深海焊接系统

这些接头是专为深海应用的严苛环境而设计。提供一系列不同材料，压力范围从4,000psig(275 bar)至22,100psig(1522 bar)。所有深海焊接系统是适应NACE MR0175 / ISO 15156的应用，以及合金2507接头适应NORSOK M-630和M-650的应用。 焊缝切线长从3/4至2英寸可以帮助现场维修和减少系统停滞和残余物。

压力额定值	高达22 100psig (1522 bar)
温度额定值	高达1000 ° F (537 ° C) — 316L 和合金 625; 高达482 ° F (250 ° C) -合金 2507
材料	316L、合金2507、合金625
端接	
类型	焊接直通、焊接-ST(SEA/MS)外螺纹转换、焊接-AN(JIC)外螺纹转换、焊接-锥面螺纹对丝转换接头
尺寸	1/4至1 in.
配置	直道，弯头，三通，变径接头

超级双相不锈钢焊接接头

压力额定值	高达26 200 psig (1810 bar)
温度额定值	高达482 ° F (250 ° C)
材料	2507超级双相不锈钢
端接	
类型	卡套管对焊、外螺纹转换接头、内螺纹接头
尺寸	1/4 至 1 in.
配置	直通接头、弯头、三通、变径接头