

LME22.331C2程控器 LME22.331C2BT控制盒

产品名称	LME22.331C2程控器 LME22.331C2BT控制盒
公司名称	鲤城区达鸿机械配件商行
价格	100.00/个
规格参数	品牌:西门子 外壳材质:聚酯 重量:0.15KG
公司地址	泉州市鲤城区树兜北路44-2
联系电话	15805039632

产品详情

性能特征：

程控器使用于燃气燃烧器，控制整台燃烧器按序运行！

ink可用于一段火、两段火燃烧器。

用于带或不带风机间歇运行的一段火或二段火燃气或燃气/燃油两用中小型燃烧器

LME系列控制器特别适用于将配套燃烧控制器的OEM 工厂使用。

应用：

LME 用于启动和管理间歇运行的一段火或二段火燃气或油气两用中小型燃烧器, 火焰可

以用离子棒或火焰监测探头QRA 加上转换附件AGQ3...A27 用于燃气/燃油燃烧器或蓝

色火焰的带蓝色火焰探头QRC.

根据外壳的尺寸规格, LME 与LGB 和LMG 是一样的燃烧控制器

- 对于燃气燃烧器带或不带风机的参考EN 298: 2003

- 强排风燃烧器符合EN 676 标准

- 对于燃油燃烧器参考EN 230: 2005-10

特征：

- 低电压检测

- 用空气压力开关监测启动和运行时的空气压力

- 远程复位

- 多色指示灯显示故障状态及运行状态信息

- 重复起动次数限制功能

- 基于数字信号处理器时序控制

- 间歇式运行（连续运行24 小时后）

安装注意事项

控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装

· 不要混淆相线和中线

· 安装开关, 保险丝, 接地等，应符合本地规章

· 连接图显示将一条接地中点导线应用于燃烧控制器. 在网络内的电离电流监控无接地

包装方式：纸盒独立包装

