

阳泉桩基声测管 注浆管厂家现货直销

产品名称	阳泉桩基声测管 注浆管厂家现货直销
公司名称	沧州通汇管道有限公司
价格	5.00/米
规格参数	规格:0.7-3.5mm 型号:50-57mm 长度:6-12m
公司地址	河北省沧州市运河区解放西路颐和广场11#楼624铺
联系电话	0317-2135706 18031721212

产品详情

阳泉桩基声测管 注浆管厂家现货直销

桥梁声测管的规格可以根据以下几种方式来划分：1.连接形式：按这样来划分可以分为螺旋式、钳压式、套筒式、承插式，每种都有各自的特点。钳压式连接价格相对低廉，主要用在壁厚小于2.0的声测管上；螺旋式是密封性能强的连接方式，主要应用在壁厚大于1.2以上的管体；套筒式是历史较为悠久的连接方式，应用的壁厚范围在1.5以上；承插式声测管又成为免焊接套筒式，连接的时候不需要在工地上使用电焊机。2.口径范围：一般通常使用的声测管口径为50mm、54mm、57mm这三种，在本文中所指的口径是指外径，一般内径的表达方式都是要在数字前边加上DN的。3.壁厚规格：按壁厚来划分可分为0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.7、1.8、1.9、2.0、2.2、2.25、2.3、2.5、2.75、3.0、3.25、3.5这几种通常规格。4.单支长度：这个单支长度越大所需要用的配件越少，越小相应的每米单价就会越高，一般采用的单支长度是3米、6米、9米、12米这四种。

5.声测管通常包括已成型标准长度为6M的钢管和一种连接方式接头连接。可以预留一个通道使探测头可以直达桩基底部。

钳压式薄壁声测管承口端端部有两个U型凸槽，U型槽内装有橡胶密封圈，管接头中还设计了内凹环槽式的定位结构，安装时将声测管的插口端，插入承口端至定位槽位置，用专用的液压钳对U型槽和U型槽一侧部位同时进行挤压，橡胶圈受挤压后起密封作用，钳压部位插口端和承插口端的管材同时收缩变形起紧固作用，从而实现声测管的有效连接。密封、