

无色无味绿色环保环氧593固化剂

产品名称	无色无味绿色环保环氧593固化剂
公司名称	苏州佰利居工业科技有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	外观:无色至微黄 粘度:300 胺值:650
公司地址	苏州市吴中区长桥街道苏蠡路51号7幢1015室
联系电话	13775812079

产品详情

1593 是一种改性胺类化合物，为无色透明液体，具体粘度低，色泽浅、毒性小、操作简便等特点。与环氧树脂配合使用后能在室温进行固化，固化物具有良好的理化性能。常用作环氧涂料、浇注料、粘结剂等的固化剂。

产品规格：

项 目	平均值
外 观	无色透明液体
胺值 (mg KOH/g)	600-750
黏度@25 【cps】	< 200
凝胶时间25 (分钟)	18-25
环氧当量约190之双酚A型环氧树脂配比	100 : (25-35)

具体性能以实验为准！

主要用途:

- 1、广泛用于电子与器件及零部件的灌封与包装，用于建筑材料修补；
- 2、在大型建筑群、大桥和地下设施等工程施工中作为胶黏剂，用于环氧防腐

蚀涂料

- 3、同时以其优良的透明性被广泛用于饰品、纽扣、皮带、保密箱等装饰涂料及文物保护等邻域。

安全使用：

推荐使用安全的玻璃杯，橡胶手套和有保护层的衣服。尽量避免吸入蒸气或烟雾。在通风的地方使用。完工后冲洗。

产品包装及储存：

包装：200公斤铁桶或20公斤塑料桶。

储存：该产品与空气长期接触会吸收湿气和二氧化碳。可能导致粘度增加和结晶。因此，不使用时密封在原包装内，置于阴凉通风（温度不低于0℃）的干燥地点，储存期一年，严禁开封后与空气长时间接触，以免影响产品质量。

本产品中的所有数据仅供参考。具体情况请客户在使用产品前根据实际条件实验及调整工艺等。如未提前抽取货物试验等造成的负面影响，本公司不承担由此而产生的任何法律责任。