

# 翻新彩钢瓦屋面漆 钢结构施工一平米价格

产品名称	翻新彩钢瓦屋面漆 钢结构施工一平米价格
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

## 产品详情

彩钢翻新专用漆可通过底材除锈等表面处理，采用方便的涂装方法和施工工具，获得优越的防水、防腐、防污及耐候性，能延长彩钢板屋顶、墙面的防腐寿命，降低返修成本，减少资源浪费。

产品组成：双组分彩钢翻新专用漆（主要由羟基树脂加高耐候颜填料配合脂肪族固化剂制成）

产品特性：

良好的耐沾污、耐擦洗性，表面的污迹能够轻易洗净。

优异的保光，耐候性能出色。

防锈、防水、耐油、抗碱等耐腐蚀性能优异。

干燥快、施工简单方便、附着力好。

适用范围：

适用于已褪色、粉化、龟裂、脱落、生锈等室外彩钢板表面涂层修补涂装，通过手工或机械除锈处理及涂装，获得长效防腐寿命。

表面处理：

龟裂、脱落、生锈等底材，采用脱漆剂或打磨的方式处理，生锈部位必须除锈至St2级。牢固的彩钢板旧涂层只对表面进行打磨处理，但必须除净所有油污、灰尘、杂质。在表面处理4小时内必须涂装彩钢板专用修补漆，并确保涂装前底材表面干燥。

技术参数：表干0.5h,光泽75,涂料用量：0.2kg/m<sup>2</sup>（干膜厚度40μm的理论量）

配比（重量比）漆：固化剂：稀释剂=5：1：0.1-0.2（实际耗漆量会因施工方法和工具、底材表面形状、平整度、施工环境及颜色而有差异）涂膜厚度40-45μm.

注意事项：

涂装前必须确认底材处理达到涂装要求。涂装环境温度选择5 ~ 35 ，空气湿度不得大于85%，起风、下雨、起雾、雪天及强烈阳光直射下禁止施工。双组分漆配制前后应充分搅拌均匀，并放置熟化10分钟左右再施工，并在4小时施工期内用完，配制后多余固化剂包装桶必须盖紧，已发厚、发蚀等变质的固化剂禁止再使用。

施工过程中，禁止与水、酸、碱、油污等介质接触。

根据选择合适的喷涂、滚涂、刷涂等施工工艺，配合专用稀释剂及应当用量（室外涂装及维护一般采用滚涂和刷涂施工工艺作业）。

控制涂装间隔时间，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的施工。过短的重涂时间会造成下面及底层漆膜干燥缓慢等其它问题。

储存要求：

涂料应存放在温度0 ~ 35 、阴凉、清洁、干燥、通风的地方，多余的油漆应密封盖好，否则易引起油漆变质。产品若未开启且经妥善保存，有效贮存期为一年。