

荷贝克蓄电池HC125300 12v151ah胶体免维护蓄电池

产品名称	荷贝克蓄电池HC125300 12v151ah胶体免维护蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	2600.00/只
规格参数	品牌:荷贝克 型号:HC125300 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

HC125300荷贝克蓄电池12V151AH HC125300荷贝克蓄电池12V151AH

荷贝克蓄电池HC125300

荷贝克蓄电池power.com HC125300

荷贝克蓄电池 荷贝克power.com HC125300参数规格

型号Type	重量	长	宽	高	容量
power.com HC125300	5.8	198	77	130	51AH

产品优点：电解液吸附在纤维中 减少维护（不需要加水）

水平放置（供选择）回火保护装置和集成于电池盖上的中央排气系统

免除爆炸危险能量密度 很小的电池尺寸要求带有手柄的平滑电池盖 易于清洗的表面

易于提携集成端子/系统连接件 抗腐蚀性

即使在安装时也能防止短路现象的发生主要应用领域：UPS 电力供应产品型号一览表：

型号	重量	长L	宽W	高H
Kg	mm			

HC 121200	9,2	29
HC 121600		
HC 122000	4,2	
HC 122400	7,6	44
HC 122800		
HC 123200	0,0	
HC 123800	0,5	
HC 124200	4,0	
HC 125300	7,3	

荷贝克蓄电池HC125300正品报价荷贝克蓄电池HC125300正品报价荷贝克蓄电池HC125300正品报价

2、反映对蓄电池系统维护时所存在的问题和缺陷；如果通过放电试验发现电池系统中有落后单体时，可以通过对电池的容量恢复充放电措施进行补救，以确保电池系统运行的安全可靠。应该说明的是当电池系统在运行中一旦出现问题应立即通知供应商并会同供应商派出的技术人员及时处理和解决问题、hc125300蓄电池在线蓄电池的充电维护 电池投入使用后，应按照各电池生产厂商的充电要求进行蓄电池充电参数的设置。尤其是目前的开关电源充电设备，其智能化的方式和程度都不尽相同，对蓄电池的充电应能按下面要求进行。a、阀控式密封铅酸蓄电池的浮充电压值在25 ° c时为2.25v ± 0.02/单体。建议取在2.25v ~ 2.26v/单体，即比中心值略高一点。这是因为蓄电池标准环境温度为25 ° c，而我国大部分地区在25 ° c以下工作时间较长，为了保证蓄电池在长期浮充条件下能充足电，并且当充电器交流短期停电后，充电器又不能自动启动均充电状态（即电池放电终止电压高于开关充电器均充电开启电压值）时，适当提高平时的浮充工作电压值对运行是有利的。这时电池进行了短时间放电后即使对电池没有均充电补足电能，但由于平时浮充电压取得较高，电池经过一段时间浮充后，也能补足短期放电后的电能。浮充电压选取的标准为：除满足电池充电时自身的放电及氧复合需要的能量外还必须对电池短期放电后能充足电。否则电池长期浮充时，将会处于欠充电状态。放电时引起容量不足。b、蓄电池系统往往是由多只2v单体电池串联使用，所以系统浮充充电电流值取决于其中一个浮充电流值较低的单体。一般情况下，串联系统中即使个别单体电压较高，但由于浮充电电流受到限制，其值也不会超过规定值。因此在规定的浮充电流值内（一般为2ma/ah），适当地提高浮充电压值对于个别尚没充足容量而电压又处于落后的单体电池是有益的。实际证明在25 ° c条件下，平均单体电压 2.27v时，整体浮

HC125300荷贝克蓄电池12V151AH HC125300荷贝克蓄电池12V151AH