

# 批发供应耐盐雾试验箱，盐雾测试设备、盐水试验机

产品名称	批发供应耐盐雾试验箱，盐雾测试设备、盐水试验机
公司名称	宁波高新区得乐仪器有限公司
价格	5288.00/台
规格参数	品牌:得乐 型号:DL-60/90/120 材质:PVC
公司地址	宁波高新区清水桥路21号
联系电话	86 0574 87915436 13008904779

## 产品详情

品牌	得乐	型号	DL-60/90/120
材质	PVC	温度范围	35-47 ( )
测量范围	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理，测试其制品之耐蚀性	测量对象	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理，测试其制品之耐蚀性
工作室尺寸	600*450*400 ( mm )		

### 盐雾腐蚀试验箱是

专门针对各种材质经油漆，涂料、电镀、阳极处理，防锈等表面处理后，测试其制品之抗腐蚀能力，使用盐水喷雾试验机将氯化钠溶液的试验液，以雾状作用于被覆膜上之一种腐蚀试验方法；是材料研究、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种产品环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。执行与符合标准：astm b-117，cns 3627、3885、4519、7669、8886，gjb150、gb/t2423.17《ka：盐雾试验方法》做中性盐雾（nss），同时也可做乙酸盐雾（aass、cass）试验。

### 主要特点：

整机用p.p & pvc板，内部采用立体补强结构，耐酸碱、耐温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。控制仪表均都在同一面板，操作方便简单。采用手动/自动加水系统，水位不足时能自动补水，保证试验不中断，并附有水位警示装置。精密玻璃喷嘴（pyrex）雾气扩散均匀，并自然落于试验样品，并保证无结晶阻塞。附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保安全。温度控制器使用进口dhl数字显示，p.i.d控制，误差±0.1。计时器可分段设定h、分m、分s任意所需试

验时间，可调节时间范围从0.1 ~ 9999

小时。 喷雾塔附锥型分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。 试验室采用蒸气直接加热方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用商耐腐蚀钛管制成。 饱和空气桶利用亨利定律予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其

材质为sus#304

不锈钢，保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便观察饱和桶内水位及清洗。 试验室密封盖材质为欧洲进口a

级亚克力耐冲击板，操作方便安全可靠。 加大型机种试验箱上盖用气缸自动开关，操作容易、安全。

试验室栅架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数里多。

实验完成后，具有自动除雾装置，可清晰的观察试验内测试样品。

### 技术规格：

设备型号	dl-60	dl -90	dl -120	dl -160	dl -200
试验室尺寸(w × d × h,cm)	60 × 45 × 40	90 × 60 × 50	120 × 100 × 50	160 × 100 × 50	200 × 120 × 60
设备材质	pvc & pp				
试验室温度( )	盐水试验法:35 ± 1 ;耐腐蚀试验法:50 ± 1				
饱和蒸气桶温度( )	盐水试验法:47 ± 1 ;耐腐蚀试验法:63 ± 1				
饱和空气压力(kg/cm <sup>2</sup> )	0.8~2.0 ± 0.01				
喷雾量(ml/80cm <sup>2</sup> /hr)	1.0~2.0				
酸碱值	盐水试验法:6.5~7.2;耐腐蚀试验法:3.0~3.2				
试验室容积(l)	108	270	480	800	1440
补水桶容积(l)	15	25	40	40	40
设备电源	ac 1 220v 50hz 15a			ac 1 220v 50hz30a	

备注：购买以上设备须另配空气压缩机一台(1~5kg/cm<sup>2</sup>)；可根据客户要求制作。