

# 无溶剂 耐高温胶辊 耐高温胶辊 健睿电子机械有限公司

产品名称	无溶剂 耐高温胶辊 耐高温胶辊 健睿电子机械有限公司
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

## 产品详情

印刷胶辊的修补编辑印刷胶辊的修补1. 表面处理：将待修补处打毛，清洁、去污、脱脂，并晾干。2. 配胶修补，将橡胶修补剂固化剂B组倒入主剂A组的铁听内迅速搅拌均匀（A:B=1:1），然后倒到待修补处抹平3. 固化：常温固化4-6小时可以使用，48小时达到大强度。留意事项编辑 搬运移动时，须抬，吊轴部，防止胶面磕，碰，耐高温胶辊哪家好，划伤。新辊暂时不用，请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。超尺度期存放的印刷胶辊，使用前应检查印刷胶辊无题目方可上机使用。

硅胶辊具有耐高温、耐臭氧、化学惰性和对塑料的不粘附性，耐高温胶辊，因此常用于加工热粘产品。故又称耐高温热转印胶辊。在使用过程中因操作不当会容易将其损坏，耐高温胶辊价格，而它的好坏直接影响着转印产品的质量，因此为确保印品质量，延长它的使用寿命，在使用过程中需要注意哪些事项呢？

当开机加热时，要先检查硅胶辊是否能正常运转，如果不能应立即查找原因。当硅胶温度加热到190度左右才可以正常转印，如果产品转印合格，可以尽量的减小硅胶的温度和压力。

胶辊目前已经广泛应用于印刷、纺织、造纸、粮食加工、冶金、塑料加工木工机械、玻璃机械等行业，无溶剂 耐高温胶辊，它的质量标准有哪些？如何判断好坏？

首先它的抗震性、抗墨杠、油墨附着性和网点还原性等都会受硬度变化而产生影响，因此想要了解它的硬度状况，可以选用JIS-A硬度测试方法来检测它的硬度状况，也可以选用硬度测试仪进行测量，一般后者在别的国家比较常用。但是由于胶辊硬度会随着温度上升而发生变化，因此在检测硬度时应在相同温度情况下进行比较。在测试硬度时，通常会将温度设定在20 。

无溶剂 耐高温胶辊-耐高温胶辊-健睿电子机械有限公司(查看)由苏州健睿电子机械有限公司提供。“电

子机械设备,金属辊轮,五金制品生产加工”就选苏州健睿电子机械有限公司(www.szjianrui.com),公司位于:苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号,多年来,健睿胶辊坚持为客户提供好的服务,联系人:袁大有。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。健睿胶辊期待成为您的长期合作伙伴!