

o型密封圈型号 O型密封圈 北园工贸橡塑

产品名称	o型密封圈型号 O型密封圈 北园工贸橡塑
公司名称	日照北园工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区北园路一号
联系电话	17660507436

产品详情

硅氟橡胶 FLS

(Fluorinated Silicone Rubber) 硅氟橡胶为硅橡胶经氟化处理，其一般性能兼具有氟橡胶及硅橡胶的优点；其耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳，一般使用温度为 -50~200 。

优点：

· 适用于特别用途，o型密封圈型号，如要求能抗含氧的化学物、含芳香氢的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。

缺点：

· 不建议暴露于煞车油，酮类及肼的溶液中 · 太空机件上。

日照北园工贸有限公司是一个专业研发、生产以及销售橡胶密封件为一体的厂家，我们拥有多年生产经验、多名经验丰富的师傅以及专业的生产设备，价格便宜，质量保障。

丁基橡胶 IIR

(Butyl Rubber) 为异丁烯与少量 isoprenes 聚合而成，O型密封圈生产厂，保有少量不饱和基供加硫用，因甲基的立体障碍分子的运动比其它聚合物少，O型密封圈专卖，故气体透过性较少，对热、日光、臭氧之抵抗性大，电器绝缘性佳；对极性溶剂如醇、酮、酯等抵抗大，一般使用温度范围为 -54~110 。

优点：

- 对大部份一般气体具不渗透性
- 对阳光及臭氧具良好的抵抗性
- 可暴露于动物或植物油或是可氧化的化学物中

缺点：

- 不建议与石油溶剂，胶煤油和芳氢同时使用。
- 用于制作耐化学药品、真空设备的橡胶零件。

日照北园工贸有限公司是一个专业研发、生产以及销售橡胶密封件为一体的厂家，我们拥有多年生产经验、多名经验丰富的师傅以及专业的生产设备，O型密封圈，价格便宜，质量保障。

模压的橡胶O形圈的修边方法按操作方式可分为两大类：手工修边和机械修边。手工修边是最传统的修边方法，其基本操作方式是用剪刀等刀具除去胶边。手工修边投资小，修边质量不高，效率低，仅适用于小批量产品的加工。我公司是专业生产o型圈的厂家。日照北园工贸有限公司主营汽车防水塞，O型圈，密封件等产品，欢迎大家的采购。

o型密封圈型号-O型密封圈-北园工贸橡塑(查看)由日照北园工贸有限公司提供。日照北园工贸有限公司(www.byrubber.com)在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，北园工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐崇崇。