

混凝土锚杆拉力计 锚杆拉力计使用方法 煤矿锚杆拉力计

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 混凝土锚杆拉力计 锚杆拉力计使用方法 煤矿锚杆拉力计 |
| 公司名称 | 泰安市北山机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:LDZ 名称:煤矿锚杆拉力计 |
| 公司地址 | 南湖东路9号 |
| 联系电话 | 17515272381 15621559368 |

产品详情

LDZ系列常用型号锚杆拉力计主要技术参数表：参数/型号 LDZ-50

| | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| LDZ-100 | LDZ-200 | LDZ-300 | 额定张拉力 |
| 50KN | 100KN | 200KN | |
| 300KN | 适用锚杆直径 | ¢ 16 ~ ¢ 24 | ¢ 16 ~ ¢ 24 ¢ 16 ~ ¢ 24 |
| ¢ 16 ~ ¢ 24 | 张拉行程 | 60mm | |
| 60mm | 60mm | 60mm | 承压面积 |
| 22cm ² | 28cm ² | 35.08cm ² | |
| 41.8cm ² | 读数方式 | 指针式 | |
| 指针式 | 指针式 | 指针式 | |

产品介绍：HC系列锚杆拉拔仪是由手动泵、中空液压缸、智能数据组态器（中文型、数字型）、带快速接头的高压油管、锚具、拉杆、转换头和便携式手提箱组成。液压缸为手动复位式，操作简单、易学易用。仪器简介：编辑HC系列锚杆拉拔仪分为10吨、20吨、30吨、50吨和100吨；此仪器为50吨。仪器由手动泵、中空液压缸、中文智能数据处理器、带快速接头的高压油管、锚具、转换头拉杆和手提便携箱组成。仪器中的数值显示为数字，可直接读取锚杆拉力值（kN），自动计算、峰值保持、存储和查询功能，特别适合试验室和现场使用，操作简单，易学易用。产品描述：该产品为锚杆支护质量检测专用设备。煤矿用锚杆拉力计是用于检测、评判锚喷支护工作中锚杆的强度、锚固力、锚固质量的专用机具。

广泛应用于煤矿锚杆支护、国防、交通等场所。煤矿用锚杆拉力计具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全可靠的特点。操作注意事项（1）工作液用20号专用机械油，并保持洁净，严禁用酒精、甘油、蓖麻油、刹车油和普通发动机油。（2）储油管内储有足够的油量，保证油面在放气孔以下，不许超过或低于此范围（测量时将储油管直立）。（3）连接管路时，事先要检查孔内是否有脏物，密封圈是否老化。（4）在高压情况下，如发现漏油，要立即卸载，并采取修理措施，不得继续加压。（5）被测锚杆杆体歪斜时及被测顶板不平时，可采用垫块。（6）被测杆体如有毛刺应。（7）楔块卡头夹不住锚杆应检查或更换簧。（8）测定完毕后，要把换向阀手柄推到中间位置。