

锚杆拉力计说明书 20锚杆拉力计 ldz-200锚杆拉力计

产品名称	锚杆拉力计说明书 20锚杆拉力计 ldz-200锚杆拉力计
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ldz-200 名称:锚杆拉力计 读数方式:数显
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

注意事项排气时不能加压。油泵摆成水平位置工作；摇动油泵时用力要均匀，不要用力过猛。检测完毕，逆时针方向拧动放泄阀，使压力表读数降到零，再把各部件从锚杆上卸下。方法/步骤首先检查油量。逆时针方向打开手压泵的卸荷阀，使油缸中的液压油回到油泵的油筒中。拧开油泵后端的加油孔盖，检查油量。如果油不满，应及时补充。排气液压系统刚刚连接好的时候，油管、油筒中常混有空气，为了使系统正常工作这些空气排掉。排气的方法：把油泵放在比油缸稍高的地方，摇动油泵，使油缸活塞伸出，再打开放泄阀，使活塞缩回，连续几次即可。3工作过程首先拧下油缸和油泵上的防尘帽，用高压胶管把油缸和油泵连接起来再把压力表装上。

接着按照1、2的要求进行油量检查和排气。然后把锚杆测力接头（拉杆）拧到锚杆末端，套上垫套，再套上油缸，使活塞端向外，然后拧紧螺母顺时针拧紧放泄阀。上下摇动油泵上的手柄，观察油泵压力表的示数以达到所要求的数值。LDZ锚杆拉力计产品说明：用途：用于检测、评判锚喷支护工程中的锚杆强度，锚固力的专用工具，具有耐振，性能高自动复位等特点。技术参数：拉力100KN-400KN（10T、20T、30T、40T）行程100mm产品用途：煤矿用锚杆拉力计是用于检测、评判锚喷支护工程中锚杆的强度、锚固力、锚固质量的专用机具。产品特点：煤矿用指针式锚杆拉力计结构合理、性能可靠，可与手动泵、电动泵、气动泵配套使用。