

冷却塔风机 河北冀力 冷却塔风机减速机

产品名称	冷却塔风机 河北冀力 冷却塔风机减速机
公司名称	河北冀力重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省枣强县城冀力街1号
联系电话	13780281227

产品详情

冷却塔风机@冷却塔风机介绍@冷却塔风机的选择

一、冷却塔风机的选择

1.使用工况（温度、大气压、介质表观密度）

当在非标准状态时，风机所产生的风压、风量和轴功率等均应按表7-6 中的公式换算。

表7-6 式（7-16）~式（7-20）的符号为：

G——空气流量（ m^3/h ）；

N——轴功率（kW）；

n——转数（ r/min ）；

t——温度（ $^{\circ}C$ ）；

P——大气压力（mmHg）；

——表观密度（ kg/m^3 ）。

冷却塔风机作用介绍（二）

冷却塔风机作用：

通常在使用冷却塔对设备进行冷却的时候，保证冷却介质的循环速率是很重要的工作条件之一，也是保证效率的重要因素。冷却水是常用的一种冷却介质，直接与设备相接触，同时吸热蒸发实现与设备之间的热量置换，降低机械设备本身高速运行中所产生的热量。随着感应加热设备使用的不断增多，因用户自身条件各不相同，冷却塔风机生产厂家，有的对于设备的水冷系统不够重视，有的许多用户未按规定使用蒸馏水，冷却塔风机，而使用普通井水或自来水，在实际工作中水质对设备的水冷系统及元器件又影响很大。

安装要求

- a、风机的基础要求水平、坚固，且基础高度 200mm。
- b、风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，冷却塔风机减速机，减少帆布软管的截面尺寸。
- c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫用多孔型橡胶板。
- d、风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。

冷却塔风机-河北冀力-冷却塔风机减速机由河北冀力重型机械设备有限公司提供。河北冀力重型机械设备有限公司（www.hbjili.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！