

# 液压千斤顶 星科液压 超高压液压千斤顶

产品名称	液压千斤顶 星科液压 超高压液压千斤顶
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

## 产品详情

### 大型千斤顶

.产品的性能及特点：1.安装形式多样性：系列超薄型液压油缸有SD轴向和LA径向两种安装形式供客户根据使用要求来选择（缸径20、25型只有SD型，客户订货时需向本公司特殊说明订购）；2.耐久性：前盖采用HT62铜优质材料，油缸本体采用优质材质经过发黑或电泳处理，而且更显外观小巧精美；3.薄而轻性：在保持既有动作精度及产品使用寿命下，QF200吨液压千斤顶，其全长仅为一般油缸的1/2—1/3，发挥极薄而轻的特性；4.易安装性：使用埋入式的安装方式，不需要任何配件达到节省空间的要求；5.易维修性：采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修；6.耐高温性：可采用耐高温密封材料，QF分离式液压千斤顶，使油缸在180 ° C高温条件下正常工作（客户订货时需向本公司特殊说明订购）

### 大型千斤顶

7.磁控简单性：在缸体的四周预留磁性开关装配槽，液压千斤顶，使磁性开关在安装固定及位置调整时均极具简单方便（客户需向本公司特订购）；8.行程可调性：活塞杆端配有一个可调螺母，是油缸在其行程范围内实现可调（推力F1=拉力F2）（客户订货时需向本公司特殊说明订购）；9.派生多样性：可在原来的基础上派生出多样化的非标产品以此适合客户需要的各种使用要求。二.基本参数：1.额定压力：14.0MPa；2.耐压压力：17.0MPa；3.启动压力：0.3MPa；4.使用温度：环境下-10 ° C——+80 ° C（周围温度及油温）；5.使用介质：液压油；6.行程：缸径20、25、32 < 50mm，缸径40、50、63、80、100 < 100mm；三.订货说明：1.用户可根据自己的需要和使用要求在本公司样本范围内任意订购；液压油缸是将液压能转变为机械能的，做直线往复运动的液压执行元件。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时，可免去减速装置，并且没有传动间隙，运动平稳，因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。液压油缸输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比；液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定，其他装置则必不可少。液压千斤顶-星科液压-超高压液压千斤顶由德州市星科液压机具有限公司提供。德州市星科液压机具有限公司（www.xkyeya.com）在液压设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，星科液压一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张艳强。