

高扬程热水潜水泵,耐高温温泉井用90度120度深井潜水泵,小直径深井厂家现货供应

产品名称	高扬程热水潜水泵,耐高温温泉井用90度120度深井潜水泵,小直径深井厂家现货供应
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	产地:天津 类型:QJ 品牌:众博
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

高扬程热水潜水泵,耐高温温泉井用90度120度深井潜水泵,小直径深井厂家现货供应

1、深井用：泵体外径143mm,扬程可达到1500米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

2、矿井用：泵体外径：460mm、570mm，流量100方、扬程800米、流量300方、扬程500米都可以做到。

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m³/h至500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.流量500吨、同时扬程达到500米不再是问题！

2. QK系列大流量高扬程潜水电泵 主要用途

深井提水、金矿、银矿、铁矿、煤矿抢险、工地排水使用。

电机、水泵一体，潜入水中运行，无火星、防爆，安全可靠。

对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。

（矿山、有腐蚀性液体）、海水、化工企业、市政供水，池塘、养鱼池、水塔、深井提水及高楼送水、喷泉、生活供水

3. 应用条件
泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的液体

介质温度：普通型泵40℃，热水型泵最高120℃

介质PH值：3至10

电源要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的电源。

4. 技术参数

流量范围：50至2600立方米/小时

扬程范围：300至1500米

功率范围：3至3000kW（二级转速电机，可定制四、六级电机）

转 速：2900 rpm（二级转速电机）

常规潜水泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题，技术部精心研究了一种新型潜水泵。