

# 气动法兰式刀闸阀、不锈钢刀型闸阀

产品名称	气动法兰式刀闸阀、不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H、W 性能:耐磨 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X、H、W-10P气动法兰式刀闸阀、不锈钢刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6-1.6MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。气动对夹刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

### 气动法兰式刀闸阀、不锈钢刀型闸阀性能特点

超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

### 气动法兰式刀闸阀、不锈钢刀型闸阀造设计标准：

设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000  
JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92性能规范

公称压力 ( MPa )

壳体试验 ( MPa )

密封试验 ( MPa )

工作温度 ( )

使用介质

1.0

1.5

1.1

100~425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

1.6

2.4

1.8

零件名称

材料

体、盖

不锈钢、碳钢

闸板

不锈钢

阀杆

密封面

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动法兰式刀闸阀、不锈钢刀型闸阀PN0.6MPa主要连接尺寸及重量（单位:mm）

口径DN

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

L

50

60

70

80

90

100

130

D

200

220

250

285

340

395

445

505

565

615

670

750

840

D1

160

150

210

240

295

350

400

460

515

620

725

805

n-d0

8-M16

8-M20

12-M20

16-M20

16-M24

20-M24

20-M27

24-M30

手动

H

356

396

481

602

607

848

972

1111

1201

1343

1435

1558

W

305

458

Wt ( kg )

8

10

12

14

22

29

38

66

119

195

389

伞齿轮

845

1438

1555

Hmax

416

474

571

735

870

1021

1175

1332

1645

1788

1875

2166

2557

气动

530

650

900

1070

1200

1330

1600

1650

1790

2180

L1

气动梅花形刀闸阀,气动不锈钢刀型闸阀PN1.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)

125

300

450

500

600

700

86

92

120

780

180

n-do

8 M16

9-M20

12 M20

16 M20

20 M24

308

