

鲁工钢结构公司 屋面彩钢夹芯板 务川彩钢夹芯板

产品名称	鲁工钢结构公司 屋面彩钢夹芯板 务川彩钢夹芯板
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

产品详情

彩钢夹芯板房安全、环保措施

安全操作要求 安装屋面板时，所使用的梯子必须稳固可靠。当风力超过四级以上时，应停止屋面作业；
电器设备及线路要保证用电安全，务川彩钢夹芯板，电动工具和设备应在空载情况下启动，操作人员应佩戴绝缘手套，岩棉彩钢夹芯板，穿绝缘胶鞋；
施工现场的材料保管应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火等措施；
操作人员必须戴安全帽，边缘作业必须系好安全带。

环保措施 屋面板切割应搭设具有隔音、降噪功能的切割棚。操作人员应戴相应的防护用品；
严禁自屋面直接向下抛撒建筑垃圾；
施工中产生的废料讯息工期应及时回收，分类处理，防止污染环境。

钢结构彩钢板安装质量标准

质量标准

主控项目 夹芯板材及辅材的规格、质量，必须符合设计要求；

检验方法：检查出厂合格证和检验报告；

夹芯板材的连接和密封处理，必须符合设计要求，不得有渗漏现象；

检验方法：观察检查和雨后或淋水试验。

一般项目

夹芯板外观质量要求 项目 板面 表面 缺陷 切口 芯板 质量要求
板面平整；无明显凹凸、翘曲、变形；表面清洁；色泽均匀；无胶痕、油污；无明显划痕、磕碰、伤痕等表面清洁，无胶痕、油污
除卷边与切割边外，其余板面无明显划痕、磕碰、伤痕等
切口平直，切面整齐，没有毛刺，板边缘无明显翘角、脱胶与波浪形，面板宜向内弯
芯板切面应整齐，无大块剥落，块与块之间接缝无明显间隙，面板与芯材之间粘接牢固，芯材密实。

(1) 公共建筑：夹芯板主要可应用于有大空间需要的公共建筑的屋面和外墙中，如：机制、车站的候机或候车大厅，体育场馆、影剧院和礼堂、展览馆和会展中心、博物馆，等等。公共建筑由于具有需提供更大的空间、有室内空调、防火等一系列比工业厂房更高要求的特点，目前此类建筑多采用网架或管桁架的屋架结构形式，因此对屋面板的材料在轻质、保温和隔热、防火安全、防水、吸声、耐久性等方面都提出了更高的要求。

(2) 组合房屋：用夹芯板搭建的组合房屋已得到广泛的应用，具有整体质量轻、组合灵活、施工方便快捷、无需二次装修、拆卸搬迁容易等一系列优点。利用夹芯板搭建加层房屋较为广泛，由于城市用地紧张，很多单位和个人都希望能不在对原建筑物构成较大负荷的前提下，在顶屋加建1层房屋，这样在投入不大的情况，既扩大了使用面积，又解决了原屋面的隔热和防水问题，而夹芯板组合房的各项优点正好满足了用户的需求。夹芯板组合房可多次搬迁的特点也使它广泛应用于临时建筑中。另外，彩钢夹芯板价格，工业厂房内部也大量应用夹芯板作多种用途的组合房屋。

(3) 净化工程：随着社会的不断进步，电子和等行业迅速发展，在这些行业的产品制造过程中，都需要提供洁净度较高的生产环境。彩涂板夹芯板由于其表面的彩涂板不易附着灰尘，易于清洁且接缝较少，屋面彩钢夹芯板，所以夹芯板作为内墙和吊顶材料，目前广泛地应用于有洁净要求的生产和工作环境中。应用范围包括电子和电脑产品制造、用品和药品生产、航空航天、精密仪器仪表制造、食品生产、手术室等多种行业。有些厂房虽然洁净度要求不高，但鉴于夹芯板可灵活拆装的特点，也大量使用夹芯板作为厂房内部的隔墙

鲁工钢结构公司(图)-屋面彩钢夹芯板-务川彩钢夹芯板由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司（www.cqlugong.com）位于重庆市恒胜万合钢材市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁工钢结构在钢结构中享有良好的声誉。鲁工钢结构取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鲁工钢结构全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.cqlggjg.com）还是从事重庆钢结构彩钢房，钢结构彩钢房定制，四川钢结构彩钢房的厂家，欢迎来电咨询。