

DN80防爆地漏生产厂家 DN80防爆地漏 亚德空调一手货源

产品名称	DN80防爆地漏生产厂家 DN80防爆地漏 亚德空调一手货源
公司名称	德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

产品详情

- 防爆地漏的特点：
- 1、 防爆地漏的静电试验需要小于或者等于MPa；
 - 2、 防爆地漏的平面以及周边测试抗爆压力必须为3.5MPa；
 - 3、 防爆地漏的底部的测试抗爆压力为1.5MPa；
 - 4、 防爆地漏的介质要求：无腐蚀及杂物的水，水温1～100℃。
 - 5、 防爆地漏排水量大，排水量达到1.3升每秒钟；
 - 6、 防爆地漏安全系数高、安装拆卸便捷；而且我们亚德的防爆地漏的性能稳定，不会藏污纳垢，使用寿命长。

感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

下面小编为大家介绍一下防爆地漏的高度：

防爆地漏安装坐标应严格按照设计图要求施工，施工中，对已安装完毕的防爆地漏盖板应采取有效的保护措施，确保功能使用。尤其在上下同一轴线位置，其偏差不得大于50mm，对设计安装浴缸、小便池、

台阶、水盘等附近的防爆地漏，如位置有影响，DN80防爆地漏厂家，及时向设计单位联系，和土建协商解决，地漏不得有部分被砌入，以免影响使用，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作，DN80防爆地漏生产厂家，选择我们亚德，DN80防爆地漏报价，是很好的选择的。

防爆地漏的历史与作用：

防爆地漏时候最早的施工过程中预埋的设备，待主体验收前会经历很多时间，DN80防爆地漏，不知道会经历什么样的风吹雨打，注意做好对防爆地漏的保护，就会减轻后期验收前整改的工作量，另外防爆地漏是人防排水系统中的卫士，在战时可以阻挡冲击波与毒剂侵入人防主体，而且准备预埋和功能完整，保证了人防工程的正常使用。所以防爆地漏是我们安全的组成。

DN80防爆地漏生产厂家-DN80防爆地漏-亚德空调一手货源由德州亚德空调设备有限公司提供。德州亚德空调设备有限公司（www.dzyade.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，亚德空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。