

脱水筛参数 脱水筛 博信重工

产品名称	脱水筛参数 脱水筛 博信重工
公司名称	河南博信重工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安街道朝阳路3号
联系电话	15736778898

产品详情

博信重工在介绍设备时会选择洗砂机搭配脱水筛水洗砂使用，其效果如何？

在洗砂行业，使用洗砂机进行水洗砂，其缺点就是砂子清洗不干净，砂子中水、泥、杂质含量大，砂子品质差，很难进一步提高经济效益，这些和砂石原料有关，问题是不可避免的，而洗砂机搭配脱水筛可以很好的解决这一问题。好处如下：

- 1.提高了细砂的质量和产量；
- 2.节能环保，脱水筛，绿色低碳；
- 3.改善了砂石厂的环境；
- 4.洗砂机和脱水筛配套使用，以提高砂子品质，创造经济效益。

电机的选择需要根据设备所需的功率做出合理的选择。当电机功率较大时，属于大车拉小车，机械生产运作中空载增大，对于机械的损伤较大。电机功率过小，在生产作业运行中电机比较容易发热，电机容易老化损伤，配置两台11kw的电机，能够充分发挥TS1845脱水筛的生产效率。

两台11kw的电机，每小时可耗能22kw，直线脱水筛，那么也就是每小时可用22度，脱水筛，这是理论数值，如果考虑到75%左右的负载率，那么实际的耗电量为17度左右，不同的地区电费标准不同，如果按一度电0.8元计算，脱水筛参数，那么一个小时生产成本费用为13.6-17.6元，如果全天开机10个小时，按每小时生产150t，整天下来可创造1500吨的效益，成本费用也就是136-176元，用户只需要更少的成本费用就可以相当可观的收益。

要保证高频振动脱水筛的生产效率我们必须从安装做起，如果设备的安装不当，就会影响整条生产

线的产量，因此如何正确的安装和怎样安装能够更大效率的发挥脱水筛在生产中的作用是很多砂石厂商最关注的问题。

高频振动脱水筛的安装要点：

(1) 先将基础找平，然后装设支架和电机架，调整相对位置并初步固定后，顺次装上减振弹簧，弹簧装入前应按端面标记的实际刚值进行选配。

(2) 安装筛板：将筛板运至安装地点，起吊并使筛面倾角符合总图要求，然后慢慢下放，应落在减振弹簧上。

(3) 安装电动机并接线，接线时要注意电动机旋转方向符合总图要求。

(4) 检查筛箱与溜槽，筛下漏斗的相对位置，要保证有40毫米工作间隙，消除碰撞可能性。

(5) 检查全部螺栓的紧固情况。

(6) 检查激振器的灵活程度，用手转动皮带轮使偏心块脱离平衡位置后，应出现数次自由摆动，如筛子到货后时间超过半年后才安装，激振器应全部拆下重新清洗加油。

(7) 安装激振器与电动机之间的挠性联轴器，注意使电动机轴线与振动器轴线同轴。

博信重工会安排技术人员对操作人员进行培训，直到操作人员能够独自安装运行，同时要注意高频振动脱水筛的使用注意事项，应了解设备的各部结构和简单的工作原理，工作前，应做好开机准备，检查回转件灵活无卡阻，筛网完好，各零部件无松脱，螺栓紧固；当筛面上有积料时，须清洗之，方可启动；运转正常后，方能开始给料。

脱水筛参数-脱水筛-博信重工(查看)由河南博信重工设备有限公司提供。河南博信重工设备有限公司(www.hnbxzg.cn)是洗选设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博信重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博信重工更加美好的未来。同时本公司(www.bxzgv.com)还是从事泥浆脱水筛，高频脱水筛，污泥脱水筛的厂家，欢迎来电咨询。