

# 定制包胶锯轮厂 合肥定制包胶锯轮 震星机械专业生产

产品名称	定制包胶锯轮厂 合肥定制包胶锯轮 震星机械专业生产
公司名称	缙云县震星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇九进路65号
联系电话	暂无

## 产品详情

定制包胶锯轮缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

震星机械为大家介绍 维氏硬度：

布氏、洛氏硬度试验相比，维氏硬度试验测量范围较宽，从较软材料到超硬材料，几乎涵盖各种材料。

维氏硬度的测定原理基本上和布氏硬度相同，也是根据压痕单位面积上的载荷来计算硬度值。所不同的是维氏硬度试验的压头是金刚石的正四棱锥体。试验时，定做包胶锯轮，在一定载荷的作用下，试样表面上压出一个四方锥形的压痕，测量压痕对角线长度，借以计算压痕的表面积，载荷除以表面积的数值就是试样的硬度值，用符号HV表示。

缙云县震星机械有限公司，欢迎您的来电垂询！

定制包胶锯轮缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

高速钢圆锯片钢材的级别介绍：

A、材质：DIN1.3343-JIS SKH51—高速钨钼钢

参数：硬度HRC 64 ± 1

各材质参数明细：5%的钼含量，定制包胶锯轮价格，6.4%的钨含量，定制包胶锯轮厂，1.9%的钒含量；具有这些成分能有效的减少高速钢圆锯片的易碎性，提升机械运行的强度；有助于形成硬碳结构（增加锯片的抗磨性）

B、材质：DIN1.3243-JIS SKH55—高速含钴钨钼钢

参数：硬度HRC 65 ± 1

各材质参数明细：5%的钴元素；具有钴成分可以避免高速钢圆锯片在高温下的碳结构颗粒变大，这种材质的钢通常用于锯切不锈钢或是有高机械强度的钢材。

定制包胶锯轮缙云县震星机械有限公司，欢迎您的来电垂询！

定制包胶锯轮缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

钨钢是至少含有一种金属碳化物组成的烧结复合材料。碳化钨，碳化钴，碳化铌、碳化钛，碳化钽是钨钢的常见组份。碳化物组份(或相)的晶粒尺寸通常在0.2-10微米之间，合肥定制包胶锯轮，碳化物晶粒使用金属粘结剂结合在一起。粘结金属一般是铁族金属，常用的是钴、镍。因此就有了钨钴合金、钨镍合金及钨钛钴合金。

钨钢烧结成型就是将粉末压制成坯料，再进烧结炉加热到一定温度（烧结温度），并保持一定的时间（保温时间），然后冷却下来，从而得到所需性能的钨钢材料。

定制包胶锯轮厂-合肥定制包胶锯轮-震星机械专业生产由缙云县震星机械有限公司提供。定制包胶锯轮厂-合肥定制包胶锯轮-震星机械专业生产是缙云县震星机械有限公司（[www.jyxzxjx.cn](http://www.jyxzxjx.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨老板。