

旋流管套 山东瑞丰橡塑 旋流管套出售

产品名称	旋流管套 山东瑞丰橡塑 旋流管套出售
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

旋流管工作原理

旋流管是利用液体力学的原理制作的。当有一定压力的浆料，从进浆口的切线方向进入旋流管后，浆料以及浆料中的淀粉，开始沿旋流管内壁产生调整旋转流动。其中淀粉颗粒的运动速度大于水及其它轻杂质的运动速度。在变径旋流中，淀粉颗粒及一部分水形成环状浆料水柱贴著锥形内壁向直径逐渐减小的方向运动。

在旋流管中心轴线附近，也会产生一个同向旋转的芯状水柱，其旋转速度略低于处于外部的环状浆料水柱。浆料中的轻物质（比重小于1）会集中在芯状水柱的中央。

由于底流孔面积较小，在环状浆料水柱涌出底流孔时，所产生的反作用力，作用于中间的芯状水柱，使芯状水柱向溢流孔运动，并涌出溢流孔。

在正常情况下，底流孔和溢流孔面积不同，溢流孔大于底流孔，一般为底流孔的1.5倍左右。底流流量和溢流流量基本持平。实际测量时，为53:47左右，溢流流量较大。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司拥有优越的技术人才，先进的生产设备，年产橡胶、塑料配件2亿余件，主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

旋流管优势介绍概述

旋流分离技术提高了淀粉处理系统的安全平稳性，实现了淀粉的分离，分离出蛋白，淀粉乳之类能全部回掺系统正常处理的目标。旋流出游技术效率达到85%，提高了淀粉分离效率，降低了后续系统的药剂用量，是一种高效的淀粉分离器装备。旋流分离系统自动化程度高，旋流管套定做，安全可靠。工艺流程

程密闭无二次污染，实现了清洁，环保生产

旋流器的操作及注意事项

开机前应首先检查各泵的电源是否正常，泵叶轮转动是否灵活，旋流管套加工，转动方向是否正确，然后加水试车，检查是否有渗漏部位，正常后，旋流管套出售，启动除砂泵与旋转过滤器，再慢慢打开进料阀门，旋流管套，将进料级的压力调整合适，根据淀粉浆的浓度和洗涤情况调整洗水加入量，洗水控制阀前必须安装止回阀。注意开机前必须先将水注满，严禁无水开机。

旋流管套-山东瑞丰橡塑-旋流管套出售由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。日照市瑞丰橡塑制品有限公司（rzruifeng.tz1288.com）位于山东省莒县中楼镇橡胶工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞丰橡塑在工业用橡(乳)胶制品中享有良好的声誉。瑞丰橡塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞丰橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。