

## 玻璃钢摇床面 6S 玻璃钢摇床

产品名称	玻璃钢摇床面 6S 玻璃钢摇床
公司名称	平桂管理区西湾振龙选矿设备摇床修造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:西湾振龙玻璃钢摇床面 型号:6S 别名:玻璃钢摇床
公司地址	平桂管理区西湾街道杨屋背
联系电话	0774 0774 8833336

## 产品详情

品牌	西湾振龙玻璃钢摇床面	型号	6S
别名	玻璃钢摇床	用途	选矿
给料粒度	0.5 ( mm ) ( mm )	电动机功率	1.1 ( kw ) ( kw )
外形尺寸	4450*1855*1546 ( mm ) ( mm )	重量	0.24 ( t ) ( t )
槽型	顺流槽	旋流器类型	重介质
类型	摇床		

于选别2-0.02毫米矿砂及矿泥级别的钨、锡、钽、铁、锰、铬、钛、铋、铅、金等有色、黑色、稀贵金属矿物，选别4~-0.02毫米的硫铁矿；适当改换床条形式后选别末煤和煤泥；以及分选其他具有足够比重差及粒度组成合适的混合物料。

可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂（2-0.5mm）、细砂（0.5-0.074mm）、矿泥（-0.074）等不同粒级。

服务：

- 1.根据客户实际需求为客户配置相对应型号的机器
- 2.根据客户的特殊需求定制相应产品
- 3.公司可派工程技术人员到用户现场规划场地、设计最佳流程和方案

玻璃钢摇床面技术参数：

名称		单位	粗砂床面	细砂床面	矿泥床面
床面 尺寸	长度	mm	4450	4450	4450
	传动端宽	mm	1855	1855	1855
	精矿端宽	mm	1546	1546	1546
最大给矿料度		mm	2	0.5	0.15
给矿量		t/d	30-60	10-20	15-25
给矿浓度		%	25-30	20-25	15-25
行程		mm	16-22	11-16	8-16
频率		f	45-48	18-53	50-57
床面清洗水量		t/d	80-150	30-60	10-17
床面横向坡度		度	2° 30'-4° 30'	1° 30'-3° 30'	1° -2°
床面纵向坡度		%	1.4	0.92	-----
床面尖夹角		°	32° -42°	40°	42°
选矿面积		m <sup>2</sup>	7.6	7.6	7.6
床面长度比			2.6	2.6	2.6
床面断面形状			矩形	锯齿型	三角形

根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，  
边。

-----