

楼板降噪隔音减震垫电子交联垫 山东洲川 山东隔音减震垫

产品名称	楼板降噪隔音减震垫电子交联垫 山东洲川 山东隔音减震垫
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

楼板隔声材料 - 生产工艺 聚乙烯 发泡剂--- 混炼--- 成片---辐照---发泡 添加剂

隔声材料材质密实无孔隙或缝隙，歌厅楼板隔音材料发泡隔音减震垫，有足够的反弹量，压缩量。由于楼板隔音材料密实，难于

吸收和透过声能而反射能强，所以它的吸音性能差。楼板隔声材料可使透射声能衰减到入射声能的 10^{-3} ~ 10^{-4} 或更小。

楼板隔声材料 - 声学性能

- 1、空气声隔声
- 2、固体声隔声
- 3、隔音垫为单层或双层复合结构，厚度为1.1cm；
- 4、降低楼板撞击噪声19分贝以上；
- 5、隔音的同时起到保温隔热的作用；
- 6、内部为全闭孔结构，防水、防潮、防结露；
- 7、抗压强度、柔韧度及抗化学品性能优良；
- 8、好的热稳定性，适用于40 - 120 环境；
- 9、施工工艺简单、安装方便，5mmxpe楼板隔音减震垫价格，楼板降噪隔音减震垫电子交联垫，综合造价低。

产品介绍：

隔音减震垫采用创新的原材料及生产工艺，解决了传统的楼板隔音材料如软木板、

甘蔗板等存在的吸潮、腐烂、生虫以及造价高等缺点，为现代建筑楼板隔音系统提供了最佳解决方案。

娱乐场所如酒店、舞厅、酒吧等所播放的音乐通常采用大功率低音炮音响进行驱动，木地板隔音层隔音减震垫，它释

放的音量可达105-125DB(A)左右，且基本为地低频段，63-125赫兹，

隔音减震垫安装步骤

3、隔声减振垫接缝处理

隔声减振垫铺设时相接处应整齐密封，接缝处再用胶带纸封严，防止上层混凝土施工时，水泥浆渗入减振垫下面，阳泉隔音减震垫，造成声桥。

4、配筋混凝土浇筑

钢筋混凝土浇筑时注意钢筋不要将减振垫戳破，建筑工程楼板隔音减震垫无异味，导致混凝土渗入减振垫下面。

施工方便：可裁成所需大小和重叠起来使用，以获得不同程度的隔振效果。

防水防霉：外层进行防水处理，具有很好的防水防霉性能。

楼板降噪隔音减震垫电子交联垫-山东洲川-山东隔音减震垫由山东洲川环保科技有限公司提供。楼板降噪隔音减震垫电子交联垫-山东洲川-山东隔音减震垫是山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：穆经理。