

# 长城变压器油 深圳长城变压器油 深圳润鑫源润滑油

产品名称	长城变压器油 深圳长城变压器油 深圳润鑫源润滑油
公司名称	深圳市润鑫源润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖嘉城路一号裕源达大厦5楼
联系电话	13802204161

## 产品详情

换机油别忘打包 车辆每行进必定公里数要做惯例维护，宝安长城变压器油，替换机油和三滤。但每次换油是以一桶为单位，长城变压器油，通常换油后都会稍有剩下。别忘了将剩油打包带走，深圳长城变压器油，今后备用。这样，一两个月后发现油、液的液面下降有必要弥补时，车主也可以用几回维护积累的机油在某次换油前“涮涮”发动机，使换油更完全 机油不要混用 有时候发现爱车的机油面缺乏了，需求增加机油，这时候必定要注意不要增加不一样品牌或不一样类型的机油。埃克森美孚的称，不一样品牌的油品选用的增加剂会有不一样，混用可能会构成油品蜕变。

2010年1月1日，有机热载体（又称导热油）国家标准GB 23971-2009正式强制施行。在购买导热油时，您可要求商家同时提供三份证明文件，验证厂家生产产品的合规性：

一、产品的型式试验报告书（内含热稳定试验报告）。该报告必须是由中国锅炉水处理协会出具的；该协会隶属于国家质检总局，是经过认定的唯一一家第三方检验机构。

二、化学品安全技术说明书（MSDS）。生产商或者供应商要提供其导热油产品的化学品安全技术说明书（MSDS）。

三、生产商出具符合GB23971-2009标准要求的相应批次产品出厂质量检验报告。

### 全氟聚醚油的特性

#### 耐热性和氧化安定性

全氟聚醚油虽然具有不燃性，但是暴露在空气中使用时，超过400 就开始慢慢分解。在氧化安定性试验中，分解后产生极高的发热温度，这一点完全不具备醚的性质。

#### 化学稳定性

全氟聚醚油对腐蚀性极强的酸、碱、氧化剂等即使在高温条件下仍然很稳定。对有机碱及路易斯酸表现以轻度的不稳定倾向，长城变压器油，这是全氟聚醚所特有的通性，也是醚键位的不足之处。但在常温下，只有用钠和液氨才促使其分解，除此之外，对其它所有化学品都比较稳定。

长城变压器油-深圳长城变压器油-深圳润鑫源润滑油(诚信商家)由深圳市润鑫源润滑油有限公司提供。长城变压器油-深圳长城变压器油-深圳润鑫源润滑油(诚信商家)是深圳市润鑫源润滑油有限公司(www.sz-rxy.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。