

液压挤孔机 润成 YQA

产品名称	液压挤孔机 润成 YQA
公司名称	泰州市海陵区润成工具紧固件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:润成 适用机械:石油、化工、电力、冶金 型号:YQA
公司地址	泰州市海陵工业园区朱塘村
联系电话	86 523 85506998 13809012382

产品详情

品牌	润成	适用机械	石油、化工、电力、冶金
型号	YQA	种类	液压

一、用途yqa型分体式液压钢轨开孔器广泛应用于矿山、铁路等部门的铺轨及轨道改造和维修。二、特点yqa型分体式液压钢轨开孔器是我单位研制开发的一种，用于路轨开孔的新型工具，其外形大方美观、结构紧凑、体积小、重量轻、操作使用十分方便，开孔效率高，是轨道安装维护的理想工具。三、技术参数

型号	开孔规格 (mm)	钢轨规格 (kg/m)	重量 (kg)
yqa-24	¢ 19	24	32
yqa-30	¢ 22	30	38
yqa-38	¢ 22	38	45
yqa-43	¢ 32	43	55
yqa-50	¢ 32	50	66

四、使用方法yqa型钢轨开孔器由液压手动泵、高压油管、油管接头、开孔器主体连接组成。使用时根据技术参数选配好合适的开孔模，将阳模装在活塞杆上，阴模装在六角螺套上，用内六角扳旋紧活塞杆及六角螺套上的m8锥端紧定螺钉。固定好模具后可按照以下操作程序进行。将开孔器主体套在需要开孔的钢轨上，根据钢轨连接板的孔距、结合开孔器主体上的标尺调整好开孔位置后，将标尺下方的六角螺套向钢轨旋靠使开孔的阴模靠紧定位。旋紧手动泵截止阀，旋松手动油箱上的放气螺塞，揸动手动泵手柄，当听到清脆的切孔声，孔已开好。此时旋松手动泵截止阀，油缸活塞杆带动阳模回复到原位，同时将标尺下方的六角螺套反向旋松使阴模远离钢轨。当需要开第二个孔时只要量好孔与孔的中心距，按照开第一孔的操作程序继续进行。