

# 户外led显示屏 P16 三彩显示户外LED

产品名称	户外led显示屏 P16 三彩显示户外LED
公司名称	深圳市三彩显示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园8栋二层（注册地址）
联系电话	15019479118

## 产品详情

信息显视种类丰富如图标、视频、文字、动画

高强度发亮，太阳光映射下，可将显示屏表层内容高清展现在可视范围之内。灰度值操控级别高。可运用1024~4096级灰度值操控清晰真实的显视出16.7M以上的颜色，确保界面强力立体感。

驱动功率大，扫描方法以静态式的锁存为主导，确保高强度明亮。为确保播放效果的可靠性，在不一样的背景自然环境下可通全自动调整功能有效操控光亮。

电路集成主要是依靠规模性进口装置，提高运作的稳定性，有益于进行检修调校工作。

运用智能化数字处理技术处理视频，对扫描主要是选择技术分布的方法，设计展现模块化、采用静态式的恒流驱动，自动化调整明亮，进而实现界面的高保真性、无重影幌动，提高影像界面的清晰程度。

信息显视种类丰富如图标、视频、文字、动画、图片等，茂名户外led显示屏，而且现实生活多种形式，如连接网络、远程控制现实生活等，常见色彩与工艺的结合。

?室外LED显示屏室外LED显示屏主要用于室外

室外LED显示屏室外LED显示屏主要用于室外，室外LED显示屏的观看距离较远，并且室外的亮度高，所以要求LED显示屏的发光点大、像素间距大，户外led显示屏P16，点密度较稀(多为1000~4000点/m<sup>2</sup>)，发光亮度在3000~6000cd/m<sup>2</sup>(朝向不同，亮度要求不同)，可在

阳光直射条件下使用，观看距离在几十米以外，屏体具有防热、防风、防水、防雷等保护功能。在制作工艺上首先是把发光晶粒封装成单个LED，称为LED单灯，用于制作室外屏的LED单灯一般都采用具有聚光作用的反光杯来提高亮度；再由多只LED单灯封装成单只像素管或像素模组，户外led全彩显示屏，而由像素管或像素模组构成点阵式的显示单元箱体，根据用户需要及显示应用场所，以一个显示单元箱体为基本单元组成所需要的尺寸。

全彩户外LED显示屏需要注意哪几方面？

(1)

屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放。

(2) 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放。

(3) 安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10 ~ 40 之间。屏体背后上方安装轴流风机，排出热量。

户外led显示屏 P16-三彩显示户外LED由深圳市三彩显示有限公司提供。深圳市三彩显示有限公司（[www.sol-colour.com](http://www.sol-colour.com)）是一家从事“常规固装,节能冷屏,智慧显示,创意显示,EB租赁系列产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三彩显示”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三彩显示有限公司在显示设备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.enbon.cn](http://www.enbon.cn)）还是从事广东户外节能屏，深圳户外LED，广州LED显示屏的厂家，欢迎来电咨询。