

建筑工地塔吊灯 金耀辉灯具 东营工地塔吊灯

产品名称	建筑工地塔吊灯 金耀辉灯具 东营工地塔吊灯
公司名称	天津市南开区金耀辉灯具销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城三区2栋117号
联系电话	18902006953

产品详情

【金耀辉灯具照明向您提供明星产品----塔吊灯】

暖白光又叫中间色，东营工地塔吊灯，它的色温在3300K - 5300K之间。暖白光光线柔和，使人有愉快、舒适、安详的感觉，适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。冷色光又叫日光色，它的色温在5300K以上，光源接近自然光，工地塔吊灯销售，有明亮的感觉，使人精力集中，适用于办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。

【金耀辉灯具照明向您提供明星产品----塔吊灯】

进一步地，所述处理部分还包括时间继电器，所述时间继电器位于所述信号接收装置和所述交流接触器之间。时间继电器可以使用在断电的情况下，建筑工地塔吊灯，用来调节时间后启动，不会太频繁也可以保护配件。

进一步地，所述处理部分还包括接线端子排，所述接线端子排位于所述信号接收装置之前。设置接线端子排使得接线美观，维护方便，在远距离线之间的连接时性能更加牢靠，施工和维护方便。

【金耀辉灯具照明向您提供明星产品----塔吊灯】

LED死灯的原因

LED死灯的原因不外乎两种情况：

其一，LED的漏电流过大造成PN结失效，使LED灯点不亮，这种情况一般不会影响其他的LED灯的工作；

其二，LED灯的内部连接引线断开，造成LED无电流通过而产生死灯，这种情况会影响其他的LED灯正常工作，工地塔吊灯批发，原因是由于LED灯工作电压低（红黄橙LED工作电压1.8V-2.2V，蓝绿白LED工作电压2.8-3.2V），一般都要用串、并联来联接，来适应不同的工作电压，串联的LED灯越多影响越大，只要其中有一个LED灯内部连线开路，将造成该串联电路的整串LED灯不亮，可见这种情况比一种情况要严重的多。

建筑工地塔吊灯-金耀辉灯具(在线咨询)-东营工地塔吊灯由天津市南开区金耀辉灯具销售中心提供。天津市南开区金耀辉灯具销售中心（www.jyhdj.com）是一家从事“投光灯,工矿灯,防爆灯,节能灯,格栅灯,消防应急灯等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上海亚明,佛山照明,飞利浦照明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金耀辉灯具在工矿灯具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！