

福州环氧树脂地坪电话 福州环氧树脂地坪 徐州固彩地坪公司

产品名称	福州环氧树脂地坪电话 福州环氧树脂地坪 徐州固彩地坪公司
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

防静电环氧地坪施工方法：

- 1、基面清理 用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面。
- 2、清洁、检查基底 对基面吸尘干净后，福州环氧树脂地坪，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补。由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。
- 3、导电铜网铺装采用10mm × 0.02mm的自粘铜膜根据现场间隔情况，福州环氧树脂地坪电话，按约2m × 2m的跨距铺装成网状结构，也可以先围绕现场一圈铺装铜膜，然后再在中心点向四边铺装，形成田字形网状结构，福州环氧树脂地坪价格，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。

环氧砂浆层涂装 在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，福州环氧树脂地坪哪家好，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能。在底涂固化后，首先用环氧中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆一遍，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能;视设计要求镘刮环氧砂浆数道;砂浆层固化后，再用环氧中涂配80-100目石英砂低慢一道后刮环氧批土，封闭砂眼和气孔。

环氧地坪漆在使用中容易出现的问题:

1. 软化:经常在基材表面有自来水或浸渍有化学溶剂的表面，很容易发生软化。
2. 变色或粉化:在阳光暴晒的地方很容易变成黄色或粉化。
3. 划痕:由意外的锋利物体造成的划痕。如果划痕太深，应及时修复，否则会影响周围涂层的附着力。

4. 磨损:人员和车辆往来频繁，容易发生严重的磨损。

福州环氧树脂地坪电话-福州环氧树脂地坪-徐州固彩地坪公司由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。徐州固彩建筑装饰工程有限公司（www.gucaidp.com）为客户提供“环氧地坪，金刚砂地坪，固化剂地坪，水磨石地坪”等业务，公司拥有“徐州固彩地坪”等品牌。专注于工程施工等行业，在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。