

徐州环氧地坪 徐州固彩地坪公司 徐州环氧地坪费用

产品名称	徐州环氧地坪 徐州固彩地坪公司 徐州环氧地坪费用
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

分析环氧地坪受损原因?

- 1、客户对环氧地坪缺乏了解，而造成的凹坑、破损、划伤，轨轮碾压的痕迹等。
- 2、基层基础差造成的层间剥离，空鼓，建筑结构膨胀缝的拉伸造成的开裂，及防水不当造成的空鼓起泡等。
- 3、紫外线照射造成环氧地坪粉化、脱落。
- 4、化学药品腐蚀等造成的损害，主要有发黄，发黑、各种顽渍等。
- 5、原材料形成的缺陷，选择的的铺设环氧地坪的材料存在缺陷，如凹窝，徐州环氧地坪，粉光颗粒、汗渍、空气微尘污染，爬虫等。
- 6、施工人员技术不精湛，操作不当。

在环氧地坪工程中，怎样防止地坪变色？

一、在施工前应充分搅拌，颜料具有不同的密度，重色素在贮藏过程中逐渐下沉，轻色素则逐渐漂浮。如果它们混合不均匀，在施工后就会与原来的颜色不匹配；

二、高酸值漆不应装在铁桶内，易与铁包桶发生反应，清漆透明度降低，徐州环氧地坪报价，颜色变暗；

三、金属颜料应与清漆分开，金属粉末颜料储存后会变成黑色和绿色，并被残留在油漆中的游离酸腐蚀；

四、禁止混合两种不同类型的油漆，可能会发生化学变化；

五、根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料。

防静电环氧地坪施工方法：

- 1、基面清理 用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面。
- 2、清洁、检查基底 对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，徐州环氧地坪价格，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补。由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。
- 3、导电铜网铺装采用10mm × 0.02mm的自粘铜膜根据现场间隔情况，徐州环氧地坪费用，按约2m × 2m的跨距铺装成网状结构，也可以先围绕现场一圈铺装铜膜，然后再在中心点向四边铺装，形成田字形网状结构，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。徐州环氧地坪-徐州固彩地坪公司-徐州环氧地坪费用由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。徐州固彩建筑装饰工程有限公司（www.gucaidp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。徐州固彩地坪——您可信赖的朋友，公司地址：鼓楼区镇东11号，联系人：王先生。