

导流型浮动盘管换热器厂家 全盈热能生产厂家

产品名称	导流型浮动盘管换热器厂家 全盈热能生产厂家
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

浮动盘管换热器

高效换热管为了同时扩大管内、外的有效传热面积或强化传热，地提高管程的传热系数，将换热管的内外表面轧制成各种不同的表面形状，或在管内插入扰流元件，使管内、外流体同时产生湍流，提高换热管的性能，现已开发出多种高效换热管。根据换热管形状和强化传热机理，可划分为表面粗糙管、翅片管、自支撑管、内插件管等类型。多数高效换热管在管内和管外同时都具有强化传热作用。根据不同工况，咸宁浮动盘管换热器厂家，采用高效换热管与新型管束支撑物的不同组合，可达到比较理想的传热效果。

水平浮动盘管系列换热器

产品种类

水平浮动盘管系列换热器适用于以蒸汽作为热源，按使用功能分为：R(热水型)、N(采暖型)、K(空调型)三种型号，其中R(热水型)按换热面积从3.41m² ~ 14.94m²有7种规格，N型、K型按换热面积从3.41m² ~ 39.40m²有12种规格。

水平浮动盘管系列换热器适用于高温软化水作为热源，同样有R、N、K三种型号，其中R按换热面积从4.73m² ~ 16.60m²有6种规格，采暖型和空调型按换热面积从4.73m² ~ 39.40m²有10种规格。

浮动盘管换热器优点

U型管换热器仅有一个管板，管子两端均固定于同一管板上，管子可以自由伸缩，无热应力，热补偿性能好；管程采用程，流程较长，流速较高，传热性能较好，承压能力强，管束可从壳体内抽出，便于检修和清洗，水平浮动盘管换热器厂家，且结构简单，造价便宜。缺点编辑由于受弯管曲率半径的限制，

其换热管排布较少，管束内层管间距较大，管板的利用率较低，导流型浮动盘管换热器厂家，壳程流体易形成短路，对传热不利。当管子泄漏损坏时，只有管束外围处的U形管才便于更换，内层换热管坏了不能更换，只能堵死，半即热式浮动盘管换热器厂家，而且坏一根U形管相当于坏两根管，报废率较高。应用编辑U形管式换热器结构比较简单、价格便宜、承压能力强，适用于管、壳壁温差较大或壳程介质易结垢需要清洗、又不适宜采用浮头式和固定管板式的场合。特别适用于管内走清洁而不易结垢的高温、高压、腐蚀性大的物料。

导流型浮动盘管换热器厂家-全盈热能生产厂家由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科技有限公司（www.sdqyrn.com）位于济南市长清区文昌路1673号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东全盈在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。山东全盈取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东全盈全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。