

智能温控电伴热带、DTV-2KF、阻燃型电热带

产品名称	智能温控电伴热带、DTV-2KF、阻燃型电热带
公司名称	天津亚泰龙热控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:亚泰龙
公司地址	中国 天津市 公司地址;天津市东丽区高新技术开发区金钟路3699号 销售地址;天津市南开区密云路五
联系电话	86 022 87887111/87887222/87887333 18602245999

产品详情

类型	自控温电热带	品牌	亚泰龙
型号	DTV30-2J /2K /2KF /2KF/f4	常温电阻	1200M ()
表面温度	85 ± 5 ()	最大电压	6-380 (V)
功率	20-40 (W)	主要用途	工艺管线、储罐等诸多场合的伴热、防冻和保温.该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区.

产品认证 ISO认证 ; EX ; 质检报告 ; VDE ; UL ; CE ;

亚泰龙低温系列 : dtv系列天津亚泰龙公司研制生产的dtv系列 , 智能温控电伴热带 , 主要应用于工艺管线、储罐等诸多场合的伴热、防冻和保温。最高维持为85 。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

技术参数 :

- 1、标准颜色 : 深棕色、红色 ;
- 2、温度范围 : 最高维持温度85 , 最高承受温度120 ;
- 3、施工温度 : 最低-40 ;
- 4、热稳定性 : 在10 至99 之间来回循环300次后 , 电缆发热量维持在95%以上 ;
- 5、弯曲半径 : 20 室温时为18.8mm , -30 低温时为35.00mm ;

- 6、绝缘电阻：电缆长度100m时，环境温度75℃时，用2500vdc摇表摇试一分钟，绝缘电阻（导线与屏蔽间）最小值为1200mΩ；
- 7、启动电流：当伴热电缆通电时，瞬间启动电流最大值 0.5a/m；
- 8、铜芯导线：7×0.5、19×0.32；
- 9、使用长度：单相供电：100-150m，双相供电：200-300m（在规定的使用长度范围内，可任意剪断、任意连接、交叉重叠）；
- 10、屏蔽层：镀锡铜丝或铝镁合金编织；
- 11、防护绝缘层：非阻燃型、阻燃型、加氟型；12、防爆等级：ex e t6；
- 13、ptc导电塑料：含氟型、普通型；
- 14、芯带形状与特征：芯带呈哑铃形状，外披一层进口半透明pe加强膜（国内领先技术）。

产品优点：

- 1、应用范围广泛；
- 2、温控准确，不会过热或发热不良，安全可靠；3、伴热均匀，热效率高；
- 4、节约电能，无环境污染，节能环保；
- 5、间歇操作时，升温启动快速；
- 6、启动电流小，伴热功率低，年衰减率低，使用寿命长；
- 7、安装、维护简便、使用长度超长、运行费用低；
- 8、便于自动化管理；

注：特殊电压、规格、型号可加工定做（直流、交流：6v-600v）

（85℃以下的维持温度要求，可通过本公司专业设计完成）