## 智能温控电伴热带、DTV-2KF、阻燃型电热带

产品名称	智能温控电伴热带、DTV-2KF、阻燃型电热带
公司名称	天津亚泰龙热控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:亚泰龙
公司地址	中国 天津市 公司地址;天津市东丽区高新技术开 发区金钟路3699号 销售地址;天津市南开区密云路五
联系电话	86 022 87887111/87887222/87887333 18602245999

## 产品详情

类型自控温电热带证泰龙型号DTV30-2J/2K /2KF /2KF/f4 常温电阻1200M ( )表面温度85 ± 5 ( )最大电压6-380 ( V )

功率 20-40 (W) 主要用途 工艺管线、储罐等诸多场

合的伴热、防冻和保温.该 电缆适用于普通区、危险

区和腐蚀区.

产品认证 ISO认认;EX;质检报告

; VDE ; UL ; CE ;

亚泰龙低温系列:dtv系列天津亚泰龙公司研制生产的dtv系列,智能温控电伴热带,主要应用于工艺管线、储罐等诸多场合的伴热、防冻和保温。最高维持为85。 该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

## 技术参数:

- 1、标准颜色:深棕色、红色;
- 2、温度范围:最高维持温度85 ,最高承受温度120 ;
- 3、施工温度:最低-40;
- 4、热稳定性:在10 至99 之间来回循环300次后,电缆发热量维持在95%以上;
- 5、弯曲半径:20 室温时为18.8mm,-30 低温时为35.00mm;

- 6、绝缘电阻:电缆长度100m时,环境温度75 时,用2500vdc摇表摇试一分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为1200m ;
- 7、启动电流: 当伴热电缆通电时, 瞬间启动电流最大值 0.5a/m;
- 8、铜芯导线:7×0.5、19×0.32;
- 9、使用长度:单相供电:100-150m,双相供电:200-300m(在规定的使用长度范围内,可任意剪断、任意连接、交叉重叠);
- 10、屏蔽层:镀锡铜丝或铝镁合金编织;
- 11、防护绝缘层:非阻燃型、阻燃型、加氟型; 12、防爆等级:exe t6;
- 13、ptc导电塑料:含氟型、普通型;
- 14、芯带形状与特征:芯带呈哑铃形状,外披一层进口半透明pe加强膜(国内领先技术)。

## 产品优点:

- 1、应用范围广泛;
- 2、温控准确,不会过热或发热不良,安全可靠;3、伴热均匀,热效率高;
- 4、节约电能,无环境污染,节能环保;
- 5、间歇操作时,升温启动快速;
- 6、启动电流小,伴热功率低,年衰减率低,使用寿命长;
- 7、安装、维护简便、使用长度超长、运行费用低;
- 8、便于自动化管理;

注:特殊电压、规格、型号可加工定做(直流、交流:6v-600v)

(85 以下的维持温度要求,可通过本公司专业设计完成)