

佳嘉美玻璃 海南夹丝玻璃定做 夹丝玻璃

产品名称	佳嘉美玻璃 海南夹丝玻璃定做 夹丝玻璃
公司名称	海南佳嘉美艺术玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区和平北路18号铺面
联系电话	15347433331

产品详情

1. 丝网要求夹丝玻璃所用的金属丝网和金属丝线分为普通钢丝和特殊钢丝两种，普通钢丝直径为0.4mm以上，或特殊钢丝直径为0.3mm以上。夹丝网玻璃应采用经过处理的点焊金属丝网。2. 尺寸偏差长度和宽度允许偏差为 $\pm 4.0\text{mm}$ 。3. 弯曲度3.1 夹丝压花玻璃应在1.0%以内。3.2 夹丝磨光玻璃应在0.5%以内。4. 玻璃边部凸出、缺口、缺角和偏斜玻璃边部凸出、缺口的尺寸不得超过6mm，偏斜的尺寸不得超过4mm。一片玻璃只允许有一个缺角，缺角的深度不得超过6mm。

夹丝玻璃本标准规定了夹丝玻璃的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存要求。适用范围本标准适用于镶嵌在建筑物的门、窗、隔墙以及防火、防震等用途的夹丝玻璃。引用标准GB 12513 镶玻璃构件耐火试验方法GB J45 高层民用建筑防火设计规范术语1

. 夹丝压花玻璃：在压延过程中夹入金属丝或网，一面压有花纹的平板玻璃。2.

夹丝磨光玻璃：表面进行磨光的夹丝玻璃。

调光玻璃几种加工生产方法细解：1、一步真空成型法。其设备结构简单，但真正能制作调光玻璃的设备寥寥无几，夹丝玻璃，其加工工艺看似简单，但在实际操作过程中对温度控制精度的要求很高，会出现的废品现象是气泡、开胶、雾度大。由于调光玻璃生产成本较高，海南夹丝玻璃，容不得超过百分之一的加工废品率，海南夹丝玻璃定做，所以非标企业以及技术能力达不到精准控制的企业，一般不敢用此法生产调光玻璃。国内掌握“一步法”调光玻璃加工精髓的厂家非常少。但采用此方法做出的调光玻璃成品使用寿命长，性能相对稳定。

佳嘉美玻璃(图)-海南夹丝玻璃定做-夹丝玻璃由海南佳嘉美艺术玻璃有限公司提供。海南佳嘉美艺术玻璃有限公司(www.hnjmbl.com)位于海口市美兰区和平北路18号铺面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳嘉美玻璃在建筑玻璃中享有良好的声誉。佳嘉美玻璃取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳嘉美玻璃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。