

加长型柔性防水套管 天翔管道设备有限公司 十堰防水套管

产品名称	加长型柔性防水套管 天翔管道设备有限公司 十堰防水套管
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

产品详情

防水套管如何预埋？

柔性防水套管如何预埋？

柔性防水套管在预留预埋孔时，需要预留的孔洞需要比防水套管的外径大1/5，以满足安装时柔性防水套管的安装条件。在安装楼板上时，柔性防水套管带有螺栓孔的一端应设置于外墙，没有螺栓孔的一端设置在内墙，如遇水池，加长型柔性防水套管，有螺栓孔的一端应设置于外墙，没有螺栓孔的一端设置于水池内为迎水面。

柔性防水套管在预埋时要把螺栓螺母、法兰盘以及柔性密封条，刚性防水套管厂家，以免后期在浇筑时因管道压力太大造成压盖和柔性密封条断裂。对柔性防水套管的螺栓孔做好保护措施，刚性防水套管，不可以让混凝土堵住螺栓孔。

?刚性防水套管的制造过程

刚性防水套管在制造过程中，翼环的厚度和套管的壁厚首先要符合图集所规范的要求。刚性防水套管的翼环两面都应双面满焊，且要保障焊缝饱满、光滑、平整，焊缝没有砂眼、夹渣、气泡和裂纹等现象。焊好后，要把焊渣清理干净。出厂前，需要对刚性防水套管表面打磨，十堰防水套管，保证表面光滑平整，然后再刷两遍以上的防锈漆才可算是合格产品。

近接到很多客户来电询问柔性防水套管是怎么密封的？密封材料使用的是什麼？应光大客户询问，巩义市天翔管道设备有限公司特写此文来回答大家的疑问。

防水套管的密封是在防水套管与管道之间用柔性封堵材料将缝隙填实来起到密封的效果的。因为柔性防水套管的迎水面基本上都要接触到不同的腐蚀性介质，所以，柔性防水套管的填充材料也是非常多的，我们这里所说的柔性封堵材料有沥青麻丝、水泥、泡沫塑料板，或者使用聚硫密封膏、聚氨酯密封膏等来进行封堵。

加长型柔性防水套管-天翔管道设备有限公司-十堰防水套管由巩义市天翔管道设备有限公司提供。巩义市天翔管道设备有限公司（www.gytxgd.com）是一家从事“防水套管,补偿器,伸缩器,橡胶接头,法兰,弯头,蝶阀,闸阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天翔管道在化工管道及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！