

# 防水套管尺寸 安庆防水套管 天翔管道

产品名称	防水套管尺寸 安庆防水套管 天翔管道
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

## 产品详情

### 防水套管需要突出墙体多少公分合适

防水套管是有国家标准02S404图集的，分为两种，一种是柔性防水套管，一种是刚性防水套管。柔性防水套管按照图集规范标准长度是300mm长的。一般长度是需要按照施工方的剪力墙厚度来决定套管的长度，防水套管尺寸，就比如墙体是300mm长的话，按照图集标准做出来的套管就中间的管子净长度是300mm长 是不法兰和上盘、下盘的长度。一般会突出墙外5cm左右，方便施工方以后检查维修。

第二种的是 刚性防水套管，在穿墙面预埋时管道过墙处不承担管道震动和伸缩式形变的构（建）筑物。针对有灾害布防规定的地域，柔性防水套管，如选用刚性防水套管，应在进到池壁或房屋建筑墙体的管道上就近原则设定柔性联接。B型适用于无缝钢管。具体是要突出多长需要根据施工方工地的要求一般标准的和墙体平齐就可以。

刚性防水套管（B型）适用于管道过墙处不承担管道震动和伸缩式形变的构（建）筑物。针对有灾害布防规定的地域，如选用刚性防水套管，应在进到池壁或房屋建筑墙体的管道上就近原则设定柔性联接。B型适用于球墨铸件无缝钢管及铸铁排水管。

### 柔性防水套管防腐处理

#### 柔性防水套管防腐处理

在对柔性防水套管做防腐除锈处理前，首先要对防水套管表面的锈迹处理干净，然后检查一下防水套管管子的椭圆度、壁厚以及材质，安庆防水套管，确保柔性防水套管符合标准。在处理锈迹的时候要把套管表面的油漆、油脂、氧化物清理干净。再之后才可以进行进一步的防腐与刷漆。

柔性防水套管在做防腐处理的时候一定要按照图纸和规范来具体实施。将底漆搅拌均匀好除去柔性防水

套管表面的灰尘和水分后刷头道底漆，并且在底漆干燥之前不能刷第二遍，刚性防水套管厂家，并且柔性防水套管表面的底漆不能有漏点。

刚性防水套管和柔性防水套管的安装方法大不相同

在安装刚性防水套管时，一般采用油麻、棉绳等为填充物填实管道。填充物要与水泥分层排列比填充密实，要保障水泥凝固结块。

而安装柔性防水套管时，就要求所使用的密封圈、橡皮圈或者浸过油的石棉盘根的粗细要与穿管的外径间隙配合，然后用进行填充。柔性防水套管在安装时要注意在紧固压盖上面的螺栓时要对角拧紧，并且力度要均匀，以免压盖上偏。

防水套管尺寸-安庆防水套管-天翔管道由巩义市天翔管道设备有限公司提供。“防水套管,补偿器,伸缩器,橡胶接头,法兰,弯头,蝶阀,闸阀”就选巩义市天翔管道设备有限公司（[www.gytxgd.com](http://www.gytxgd.com)），公司位于：巩义市西村镇永安路173号，多年来，天翔管道坚持为客户提供好的服务，联系人：张真博。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天翔管道期待成为您的长期合作伙伴！