

防火膨胀密封条 订购防火膨胀密封条 红阳

产品名称	防火膨胀密封条 订购防火膨胀密封条 红阳
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

产品详情

【防火条】、【防火膨胀片】、【防火膨胀密封条】、【防火膨胀条】、【防火密封条】、【红阳密封条】

硫化三元乙丙橡胶密封条

在密封弹性持久性方面比PVC胶条有很大的加强，但由于需要微波硫化线定型，加工能耗高，通常是PVC加工的20倍以上，产品不能回用，不环保，不是国家倡导的产品。另外，这类产品材料比重（1.4以上）与PVC类相当（低端硫化三元乙丙胶条比重更大）出窗率与PVC胶条差不多，使用成本相对偏高，门窗企业难于接受。

由此看来，不同材质的密封条的实际作用虽然大同小异，但是其威力还是各不相同的，因此，密封条生产厂家建议，客户在选择的时候，需要根据实际使用的情况，定制适合的密封条。

【防火条】、【防火膨胀片】、【防火膨胀密封条】、【防火膨胀条】、【防火密封条】、【红阳密封条】

防火材料在我们的生活中是必不可少的，可以让我们的生活更加的安全。

防火材料包括膨胀型阻火包膨胀型阻火圈水溶型防火涂料等。俗话说“秋高气爽”，秋天的干燥气候大家都有体会，这个季节是火灾青睐的季节，所以防火材料和设备的准备也是必不可少的。防火包|防火枕|防火堵料制成品的主要技术指标制成品的主要技术指标制成品的主要技术指标离心玻璃棉毡橡塑保温材料复合硅酸盐保温材料高温胶泥等。

【防火条】、【防火膨胀片】、【防火膨胀密封条】、【防火膨胀条】、【防火密封条】、【红阳密封条】

防火膨胀密封条对我们生活防火起到关键作用

NBR橡胶密封条 适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本很低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK。一般使用温度范围为 -40~120 。

HNBR橡胶密封条: 具有最佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性，耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比橡胶有最佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒 R134a的制冷系统中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为 -40~150 。

防火条厂家武义县红阳工艺厂，专用生产防火膨胀密封条,防火胶条,防烟条，质量优越价格合理，欢迎全国各地来电选购洽谈。