

导电双面胶 诺泰盈电子 漳州双面胶

产品名称	导电双面胶 诺泰盈电子 漳州双面胶
公司名称	苏州工业园区诺泰盈电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房
联系电话	18626298608

产品详情

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

双面胶带然后，取一段经过上述检查的样纸，剥于底纸再次检查一下面纸和底纸上是否有裂纹，因为裂纹有时是非常小的，只有分开底纸和面纸后才能发现。检查双面胶带是否有毛边卷筒双面胶带边缘光洁、无损坏，是确保双面胶带质量的基础，所以，加工前一定要仔细检查卷筒双面胶带的分切边缘是否有毛边，是否因储运不当而出现了破损，并且要将卷筒双面胶带卷下4—5圈，仔细检查其分切边缘。紧接着上文我们提到的双面胶带的外观优劣的检查方法，今天我们来补充一些关于这个方面的知识。

高温胶带与普通胶带怎么区别?

高温胶带类型：PET喷涂高温胶带，烤漆耐高温胶带，导电双面胶，PI高温胶带，高温胶带，喷涂红美纹纸胶带，喷锡红美纹纸胶带等几种高温胶带。

普通胶带的材质：OPP，BOPP，棉纸。

特点：有一定的粘接强度。

用途：一般都是用于办公、家庭、封箱等工作当中。普通胶带根据使用环境不同，一般在使用剥离都会有残留的胶印。

如何使用3ms双面胶带?

1.等他完全粘合后再将胶带离型纸撕除，然后将另一面需要贴合的材料贴上，耐高温双面胶，以同样的方式进行施力达到好的贴合效果。如果遇到有气泡，漳州双面胶，需将气泡去除。

2.3M双面胶带厂家介绍说，温度为15-38 粘贴3M双面胶带，双面胶厂家，低于10 粘贴将达不到好的效果。

3.3M双面胶带粘接时，应匀速按从一端到另一端的方式进行施力，否则会出现气泡。

导电双面胶-诺泰盈电子(在线咨询)-漳州双面胶由苏州工业园区诺泰盈电子有限公司提供。苏州工业园区诺泰盈电子有限公司（www.szntygs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诺泰盈电子——您可信赖的朋友，公司地址：苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房，联系人：李小姐。同时本公司（www.szntygs.com）还是从事pet模切，pet分切，pet分切厂家的厂家，欢迎来电咨询。