

地坪漆 邦士富 环氧防静电地坪漆

产品名称	地坪漆 邦士富 环氧防静电地坪漆
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

地坪漆施工会变色吗？如何预防

颜色是环氧地坪一项比较重要的指标，这直接关系到施工后环氧地坪的美观和装饰性。随着地坪技术的发展，环氧地坪的颜色也向多样化发展。然而在施工中，因为用料、操作等因素往往会使环氧地坪发生变色。环氧地坪变色指的是色漆褪色，或是从一种颜色变成另一种颜色。在环氧地坪施工过程中，经常有地坪颜色与原色不符的现象，原因可分为操作因素和质量因素。

质量因素：在于选择地坪漆厂家所生产的产品质量较为劣质，会有浮色、褪色等现象，因此选择好的环氧地坪厂家至关重要；

操作因素：即是在施工中的不当操作导致的，而操作引起的变色都是可以避免的。

如何预防环氧地坪漆施工后变色？

一、选择耐候性好的地坪漆

涂料中个别填颜料的耐热和耐光性不好，有些树脂耐候性较差，遇光易发黄，特别表现在环氧树脂类涂料中。

尽量不要在经常受到暴晒的室外使用环氧地坪漆，一些环氧地坪漆的耐候性不好，受到阳光的暴晒就会变黄。如果是选择室外地坪漆则可选择耐光耐热性较好的地坪漆，耐紫外线的聚氨酯地坪漆。

二、不要用铁桶存储清漆

环氧地坪涂料中酸值较高的清漆容易与铁桶发生化学反应，使环氧清漆透明度降低，从而导致颜色变深。所以不要将酸值较高的涂料用铁桶包装。

三、施工前充分搅匀

由于环氧复色漆中几种颜料的密度不同。在贮存的过程中，颜料密度差异使密度大的往下沉，密度小的上升，防静电地坪漆价格，导致颜料分层。如不充分搅拌均匀，涂装完工后会和原色不符。只要涂料在施工前充分搅拌均匀就可以了。

四、金属颜料分开贮存

涂料本身发生质变，导致褪色或色变。经常出现的就是金属粉末颜料被残留在清漆中，受环氧漆中残存游离酸的腐蚀作用，容易发乌变绿现象。因此，金属类颜料与清漆应该分开包装贮存，以免发生腐蚀现象。

讲述透水地坪的清理技巧

透水地坪也可称为环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的透水地坪漆，结合特定地坪施工工艺，环氧防静电地坪漆，现场地面装饰施工而成的一类地坪。在对透水地坪进行定期清理时，多多少少都会有许多的问题需要注意到的，接下来本文将由我们环氧地坪一起来谈谈以下八点透水地坪清理技巧：

- 1、按照0.3(清洗剂)：0.5(水)：1(水泥)的比例要求配置好表面清洗剂。先将5k倒入容器，再将3kg清洗剂边搅拌边倒入水中，直至搅拌均匀，后将10k泥边搅拌边倒入容器中均匀搅拌。可根据现场施工的效率 and 温度适量增减水量。
- 2、表面清洗剂喷涂前要将摊铺平整的透水混凝土表面进行润湿，地坪漆，且润湿表面需均匀。用高压水枪(或喷壶)将水以雾状均匀喷洒在透水混凝土的表面，使之成为浆体状。
- 3、在用清洗剂喷涂表面时，防静电地坪漆生产厂家，要保证气泵运行正常，有足够的气压确保所喷出的清洗剂能够充分并均匀的散落在透水混凝土表面。
- 4、搅拌好的清洗剂在容器中静置时需进行密封处理，以免因为长时间暴漏在光照下太粘稠不能使用。
- 5、清洗剂每次倒入喷涂枪进行喷涂前要提前做好搅拌处理，避免沉淀现象。
- 6、在喷涂清洗剂的时候要注意对周边建筑物的保护，避免造成不必要的污染，造成损失。
- 7、喷涂完表面清洗剂后，要及时的用塑料薄膜进行覆盖和养护。薄膜覆盖时要紧贴艺术地坪表面。而且加用彩条布进行二次覆盖，保护塑料薄膜不受破坏。
- 8、可根据施工现场的温度环境掌握好透水混凝土表面的干湿度，适时进行清洗。

现在很多场所都有使用环氧地坪，那么环氧地坪施工后发现空鼓或者基础表面疏松要怎么处理呢?下面给大家分享成都环氧地坪空鼓和基础表面疏松的处理方法，一起和小编来看看吧。

环氧地坪空鼓的处理方式

用小锤敲击地面，检查是否出现空鼓现象并作好标记。

将空鼓处进行切缝或打孔，灌注无溶剂环氧封闭底漆。

将空鼓处去除，重新浇筑水泥砂浆或用无溶剂树脂砂浆进行修补。

地坪漆-邦士富-环氧防静电地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（www.hnzrykj.com/）是一家从事“工业地坪,功能地坪,民用与商业地坪,运动地坪,防滑路面地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“邦士富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邦士富在建筑涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hnzrykj.com）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。