

# 格栅板 佛冈格栅板 冀乐钢材

产品名称	格栅板 佛冈格栅板 冀乐钢材
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

## 产品详情

镀锌钢格板产品构造一般分为两种：压焊钢格板和压锁钢格板

- 1.压焊钢格板：在承载扁钢和横杆的每个交点处，通过压力电阻焊固定的钢格板，称为压焊钢格板。压焊钢格板的横杆通常采用扭绞方钢。
- 2.压锁钢格板：在承载扁钢和横杆的每个交点处，通过压力将横杆压入承载扁钢或预先开好槽的承载扁钢中，将其固定的钢格板，称为压锁钢格板。压锁钢格板的横杆通常采用扁钢
- 3.热镀锌钢格板可根据用户的需要，加工成各种尺寸和形状；
- 4.承载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定；
- 5.在承载扁钢的端头，一般使用于承载扁钢同规格的扁钢进行包边，也可使用型钢或直接用踢脚板包边，但包边板的截面积不宜小于承载扁钢的截面积。（根据需方的要求，可以不包边交货）

钢格栅板又叫钢格板，格栅板，是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

钢格栅板的制作方法：钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，格栅板，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30，40和50等多种种。横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50，76，80，100等多种，可按客户要求生产，根据客户需求订制各种型号钢格栅板。

钢格栅板的产品特点：

- 1：高强度，轻结构。
- 2：防腐能力强，经久耐用。
- 3：外形美观，表面亮泽。
- 4：不积污物，不积雨雪，不积水，佛冈格栅板，自清洁，易于维护。
- 5：通风，采光，散热，防滑，防爆性好。
- 6：便于安装他拆卸。

产品用途：广泛应用于石油化工，行业，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，格栅板选高禄，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏，大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶等。

地沟是指工业与民用建筑室内及工业区与民用建筑小区内部的室外地沟。不适用与湿陷性的黄土地区膨胀性土地，地震设防烈度大于等于9度地区以及有腐蚀性环境和100摄氏度以上高温及湿度较大的使用环境。地沟覆土深度小于等于2米，地沟表面铺设有盖板，盖板之上无覆土，盖板为可开启的活动盖板，可用于给排水、通风、电缆、供热、机械化运输等专业，地沟考虑地下水作用，玻璃钢格栅板，并有防水措施。

地沟一般净宽度为400-3000毫米，净深400-2400毫米，配有钢筋混凝土、预制盖板及钢盖板。转角处及盖板下配有钢筋混凝土地沟梁及钢地沟

格栅板-佛冈格栅板-冀乐钢材(查看)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易有限公司(www.fsjlgc.com)是从事“生产销售筛网,镀锌钢格栅,金属板材,孔板,承接冲压,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:闫广阳。同时本公司(www.gdjlgc.cn)还是从事佛山不锈钢电焊网,广东不锈钢电焊网,佛山不锈钢电焊网批发的厂家,欢迎来电咨询。