

## 280A发电电焊机参数图片

产品名称	280A发电电焊机参数图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

280A发电电焊机参数图片 大泽发电电焊机在运行的时候若油管流油，堵塞部位在化油器。化油器内部堵塞，纤维素型焊条焊渣量少，电弧吹力大、挺度足，防止了焊渣及铁水向下淌，而且电弧的穿透力大，特别适用于厚壁容器及钢管的打底层焊接，可以免去铲根等操作，从而提高工作效率，改善劳动条件，但由于其焊缝中氢含量较高，大泽动力所以对于高压管道的焊接国内目前一般采用纤维素焊条打底加低氢型焊条填充及盖面的焊接工艺。可以通过验油杆检查，按下验油杆无油流出，堵塞点在进油口；

大泽发电电焊机的特点：

机组性能稳定可靠

低油耗、低排放、低噪音

该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器

机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便

型号：TO280A

电焊机参数

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

### 发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

### 发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

### 整机参数

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高(mm)：820\*560\*770

净重(kg)：175/185

大泽动力发电电焊机针对无供电场合的专业设计,环境适应性强,既可用于黄沙弥漫的黄土高坡、寒天雪地的东北、潮湿多雨的南方、又可用于荒凉炎热的沙漠戈壁滩。大泽动力生产销售小型柴油发电机,家用汽油发电机,发电电焊机,自吸水泵等机电设备。

大泽焊机强大的推力电流调节能力，使之无论对都能与之相适应（特别对于纤维素焊条打底），无论哪种焊条都可以保证焊接质耐热钢焊条等多种焊条的焊接。动态特性优良，引弧容易，焊接过程飞溅小，具有电弧及电流推力大小的选择，适合全位置的焊接要求。满足用户对各种材料及焊条的要求。