柔性焊接夹具

产品名称	柔性焊接夹具
公司名称	深圳市鼎盛天科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:鼎盛天DCT 型号:D28孔系列/D16孔系 产地:深圳
公司地址	深圳观澜樟坑径上围金倡达科技园I栋1楼
联系电话	0755-28090669 18002900098

产品详情

你知道如何维护及保养焊接工装吗?

再好质量的焊接工装也需要及时的维护保养才能保证其质量的稳定及使用寿命的延长,今天跟大家分享下如何维护保养我们的焊接工装。

操作前注意事项:

- 1. 操作使用前,必须在平台表面喷涂防溅液及焊接点铺防护垫,保证焊接时不损伤工装;
- 2. 保证导电接地器连接可靠,以免造成短路升温损坏标准件;
- 3. 定期清理平台表面的飞溅焊渣, 经常采用油石对平台平面度进行修整;
- 4. 根据产品规格,尽量不固定使用位置,保持整体平均负载及微量磨损。
- 5. 采用附件推车放置多余附件。禁止在平台上放置未固定的多余附件,防止落地伤人。
- 6. 如需长时间放置,需对平台进行表面防锈处理。

7. 对于重型的零件焊接,需在工件与平台表面增加防护板,防止工件直接撞击平台表面。

维护及保养:

- 1、平台与工件接触面需安装定位块或防护垫板,防止砸伤、损坏标准件;
- 2、保持平台清洁,长时间不用时,喷上防锈油。
- 3、注意保持平台孔位内部清洁,用毛刷经常清理。
- 4、焊接完成后,用油石把平台表面的焊接之类的残留物轻轻推掉。

5、平台使用一段时间后,用油石将平台的痕迹打磨平整,去除凸出平面的毛刺,凹下去不影响平台的使用。

如需了解更多欢迎关注我们的官网:http://www.3ddst.com

24小时服务热线:400-830-6696