

【批发】各种彩色条幅广告制作、条幅色带、条幅

产品名称	【批发】各种彩色条幅广告制作、条幅色带、条幅
公司名称	宜兴德威物资有限公司
价格	4.00/米
规格参数	材质:牛津布 长度:客户定制
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市万石镇大尖村胡家村55号
联系电话	86 0510 87849306 15251401753

产品详情

材质 牛津布 长度 客户定制

1、写成两行或三行的。两行的格式。左右两行均靠纸的左右两边写，中间留出较多空白。注意上下字的联系节奏，以及两行间的彼此呼应。落款通常写在第二行的末尾，位置应略高于第一行末一个字。款字可写一行或两行。三行的格式，需注意三行之间的相互关系，穿插映带及节奏变化。落款可在末行下端，底端略高于一、二两行正文的位置；也可另行写款，款字应短于正文，上下不宜与正文平行。2、居中写一行（少字数）的。书写内容一般为格言、警句或一句诗词等。字数较少，写时要注意字的开合及节奏变化，以求生动。落款可分单款、双款。单款一般写在左侧中间的位置。款字内容包括书写时间、作者的名号，也可只写作者名或号。印章盖在款字下方，一般以两方为宜，印与印之间要适当拉开距离。落双款，上款写在作品的右侧中间偏上的部分，一般写创作作品的时间，若是赠送作品，则需写明被赠者的名或号，称谓及雅正、惠存，清赏等字样。

广告条幅

1、手工刻绘法：用刻字机或手绘（需要美术功底）将图文写在白纸上——用美工刀挖去需要印刷的部分（需要留下连接的部分）——准备印料，如果是深色布用胶浆、浅色布用水浆即可（特殊的布料如尼龙类对牢度有要求可用油墨类）——准备网框绷上80-120目丝网（涤纶网教好）——准备印料（布）——把刻好的字放在布料上——压上空白的丝网——倒入印料——刮板填满并收干印料——撕掉印完的纸张，依次类推。2、感光制版法：如果数量较大，内容一样，可以用此法，将感光胶涂布在准备好的丝网上——用飞灵片或电脑刻字的及时贴贴在上好胶的网板上——用投影式晒板灯晒板（一般网框在4米x0.9米左右）——水洗显影——印刷。3、不干胶法：用电脑刻字的及时贴贴在丝网板上，直接用来印刷，关键要注意的是及时贴的黏度不好用的处理，可用吹风机使其发热后压紧或在笔画处加点胶水等方法等。4、热转印法：现在在中国很多地方比较流行的一种制作方法，特点：手感好，牢度好，免干燥，无污染等，但成本稍高，用丝印或胶印的色纸（或现成的单色色纸刻绘后拼贴）放在印料布上，经过180度以上的高温压烫几秒后，图文就牢牢的印在了布料上，成为条幅了。

条幅机

全自动条幅机可以像刻字一样方便的制作条幅，是当今条幅行业的理想之选。 rgd-1000型: 1. 黄金幅面，进布1米，实印0.85米； 2. 节电专家，消耗功率3kw，平均功率只有1.5kw，普通电源及可； 3. 体积小，占地少。最适合打字文印店学校和单位购买。 4. 机器尺寸1260mm*430mm*1020mm。净重68kg。 rgd-1200型： 1. 国际流行，超细滚筒，节能专家； 2. 实用幅面，进布1.3米，实印1.15米； 3. 消耗功率4kw，平均功率2kw； 4. 体积小，占地少，初期创业首选产品。 5. 机器尺寸1570mm*430mm*1020mm.净重80kg。 rgd-1500型: 1. 经典幅面，进布1.4米，实印1.25米； 2. 电机功率加大，速度更快，消耗功率5kw，平均功率2.5kw，效率更高，节省电能； 3. 效率高，最适合广告公司，印刷厂，服装厂，庆典公司，条幅专业制作厂。 4. 机器尺寸1650mm*450mm*1130mm。净重130kg。 rgd-1800型: 1. 专业超大幅面，进布1.8米，实印1.5-1.6米； 2. 机器恒温时间长，电机功率加大，速度更快，消耗功率6kw，平均功率3kw，效率更高，节省电能； 3. 效率更高，适合专业印旗厂，印花厂，服装厂，大型广告公司，专业条幅印刷厂，真正的赚钱机器。 4. 机器尺寸2050mm*450mm*1130mm。净重145kg。

条幅是竖行书写的长条作品。尺寸一般为一张整宣纸对裁。安排章法时，应能根据书体的特点，精心构思，立意要新。在创作时，要注意正文与落款的主次关系。落款要错落有致，自然生动。落款可写在末行正文的下方，布局时应留出余地。款的底端一般不以正文平齐，以避免形式的死板。也可在正文后面另占一行或两行，上下均不宜与正文平齐。印章要小于款字，盖印一般需离开一字以上位置，也可盖在款字左侧。条幅还包括广告条幅，一种拉在高处或者张贴在墙上的字幅，能起到广告和宣传的作用。