

净化手术室医用恒温柜

产品名称	净化手术室医用恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途净化手术室医用恒温柜 用途:多温度净化手术室医用恒温柜
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

净化手术室医用恒温柜简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联（FU.YI.LIAN）公司的科研人员对国内市场的实验室仪器存在的问题进行了调研，对公司相关实验室仪器进行了改造、完善，大大提高了仪器可靠性、稳定性、准确性，不断改进和提高产品的质量，满足广大用户对高品质实验室仪器的要求。

福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）具有自行设计、制造的能力，的仪器设备均被广泛应用于医疗、实验室、钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、质检、环保、大、院校、化工等领域。产品各地，远销，深受广大用户的好评和青睐。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，我们福意联（FU.YI.LIAN）主要从事医疗、实验室和设备的制造及销售，致力于为医疗单位、广大高校、科研院和企事业单位提供的设备和完善的技术服务，满足、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联公司将继续竭诚为医疗单位、科研院、大院校、检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供的产品，及良好的今后服务。本公司守信誉、重质量、性能优的产品和完善的竭诚为、化工、食品等领域以及各大院校实验室服务。50升保温柜应用于手术室、的嵌入式应用，公司已经与国内众多净化公司达成合作关系，您的满意就是我们大的成就，欢迎您的来电！福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，企业管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品制造，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条仪器仪表的生存、发展之路。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）坐落在北京，是国内的医疗、实验室设备厂家，公司集制造、销售、服务为一体，拥有雄厚的技术力量，精良的检测手段，精湛的工艺，完善的质保。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理。

净化手术室医用恒温柜公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联净化手术室医用恒温柜由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情

请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美净化手术室医用恒温柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

净化手术室医用恒温柜推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100℃ 外型

尺寸：595 × 565
× 1440mm

型号：FYL-YS-

431L 温度：0

~ 100 外型

尺寸：595 × 675

× 1795mm

手术室保冷柜

：

型号：FYL-YS-

66L 温度：2-8

外型尺寸：430

× 480 × 640mm

型号：FYL-YS-

88L 温度：2-8

外型尺寸：480

× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-

128L 温度：-3

0到10 外型

尺寸：550 × 560

× 850mm

产品：整机质

保一年，压缩

机质保三年，

终生维护！

恒温系统：制

冷系统与制热

系统匹配合理

，采用强制空

气循环，确保

箱体内整体恒

温循环方式：

采用风冷式结

构，合理设计

风道及风量，

箱内温度稳定

均匀加热方式

：PTC陶瓷加热

器制冷方式：

压缩机制冷（

无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

净化手术室医用恒温柜特点：产品性能：产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内外采用不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同

物品。底部带有移动脚轮和止动底角。配置安全锁，可实现人管。

净化手术室医用恒温柜1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

净化手术室医用恒温柜产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

公司是集科工贸一体的厂家，公司以实用，为产品理念，门致力于医用实验室恒温加温，低温冷藏的技术，为国内众多实验室，医疗，科研单位提供的产品，在有着完善的经销网络，形成“福意联”的产品，经过数十年的发展拼搏，福意电器已经成为国内的医疗实验室设备供应商。

行业说明

速看！手术室净化出现紧急情况的处理方法，随着医疗技术的逐渐发展人们对手术室净化要求也变高了，作为的技术人员我们更要好好的掌握一些应急的措施，以备更好的保障我们的病人的安全，那您知道发生意外事情的时候我们应该怎么处理吗。下面小编就给大家讲解一下关于手术室净化紧急处理的方法。

1.运用的氧气瓶有必要是定点厂家出产的。新瓶有必要有合格和锅炉压力容器安全督查出具的查验。

2.氧气瓶有必要按规则定期查验。超期的气瓶制止充装。

3.氧气瓶制止与油脂触摸。操作者不能穿有油污过多的工作服，不能用手、油手套和油东西触摸氧气瓶及其附件。