

# 深圳市云传物联溶解氧分析仪变送器

产品名称	深圳市云传物联溶解氧分析仪变送器
公司名称	深圳市云传物联技术有限公司
价格	.00/元
规格参数	云传物联:0.1 rjr-30:0.01 深圳:0.1
公司地址	深圳市龙华区大浪街道忠信路9号鹤山路口汇亿财富中心1109-1111
联系电话	0755-23777179 18124778946

## 产品详情

溶解氧分析仪是一款输出4-20mA的工业变送器，可同时测量水质的溶解氧与温度信号。并将溶解氧的浓度信号稳定可靠、准确的传输到外围仪器仪表上，如PLC、DCS、记录仪等设备。同品牌其他相关产品推荐[余氯分析仪](#)、[溶解氧分析仪](#)、[Tabase系列水质分析仪](#)、[多参数分析仪](#)、[两线制溶解氧、控制器](#)、[PH分析仪](#)、[溶解氧分析仪](#)、[过氧乙酸分析仪](#)、[浊度分析仪器](#)、[二氧化氯分析仪](#)、[过氧化氢分析仪](#)、[余氯/总氯分析仪器](#)、[电导率分析仪器](#)、

### 特性和优点

宽范围，大量程，同时多种溶解氧测量单位可选：mg/L,ppm, %饱和度。满量程的±1.5%的准确度标定简单快速，利用大气作为标定介质@100%的空气饱和度。按键标定，简单快速，无麻烦内置温度补偿传感器，可以更准确可靠的测量溶解氧浓度。

技术指标测量范围：0 - 20.00mg/L / 0.00 – 20.00ppm 0 - 200% 饱和度

分辨率：0.01mg/L, 0.01ppm, 0.1%

精确率：±1.5%满量程

温度范围：0 °C to 100 °C

温度分辨率：0.1 °C

相对温度精度：±0.5 °C

温度传感器：Pt100

温度补偿：自动或手动（0-50 °C）

压力补偿：0.74 – 3.00bar 手动设定或自动标定

盐度补偿：0.0 – 50.0ppt 手动设定或自动标定

信号输出：隔离4-20mA电流信号

显示：双重显示定制的液晶

电源要求：12至24V直流，最大负载600欧姆

操作温度：0-40 °C

相对湿度：80%@30 °C 直线下降至 50%@40 °C

尺寸：96mmx96mmx66mm

重量：1kg 含传感器

防护等级：IP65