

保定外贴式橡胶止水带300x8

产品名称	保定外贴式橡胶止水带300x8
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带是在施工过程中，因为混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应留意浇捣的冲击力，防止因为力气过大而刺破橡胶止水带。如发现有决裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能反抗外力的才能就会大幅度下降。

混凝土浇铸进程中被部分或悉数浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土曾经先要使其在界面部位坚持平展，接头部分粘接紧固，再以恰当的力充沛浇捣、震动混凝土来定位止水带，使其与混凝土杰出的结合，防止影响止水作用。

在定位止水带时，必定要使其在界面部位坚持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有改变不展现象应及时进行调正。在浇铸固守时，应防止止水带偏移，防止单侧缩短，影响止水作用。在混凝土浇捣时还有必要充沛震动，防止止水带和混凝土结合不良而影响止水作用。

止水带在运送与储存时，应留意勿使饥损坏，放置于通风、枯燥处、并应防止阳光直射，制止与酸碱油类及有机溶剂等触摸，且阻隔热源，应保存于室内，并不得重压，自生产日期起半年内产品功能应契合国家规范的规则。

后浇带外贴式止水带是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧设置的一种止水构造，它主要用于混凝土构筑物底板或壁板外侧。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。

外贴式止水带通常也叫背贴式止水带，它是一种在下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。从结构上或分为两种型号，分别是EP式外贴止水带和EB式橡胶止水带。常见的外贴式止水带规格有：300mm×8mm、350mm×8mm、400mm×8mm等规格，外贴式止水带宽度和厚度都是以mm为单位，300mm、350mm、400mm表示外贴式止水带的宽度，8mm表示外贴式止水带不带凹槽的厚度。

背贴式橡胶止水带的检测应达到以下标准

- 1.拉伸强度达到 12Mpa
- 2.硬度为 60 ± 5
- 3.扯断伸长率： 380
- 4.撕裂强度 30KN/m
- 5.脆性温度 -45 。
- 6.尺寸公差厚度极限偏差 $+ 1.3\text{mm}$ ，宽度极限偏差 $\pm 3\%$ ；

外贴式橡胶止水带施工要求：

在外贴式橡胶止水带施工过程中，要求并保持止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的施工质量进行检测；如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行快速、经济、有效的修补，且修补后的防水质量可靠耐久