保定外贴式橡胶止水带300x8

产品名称	保定外贴式橡胶止水带300x8
公司名称	後水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带是在在施工进程中,因为混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在浇 捣和定位止水带时,应留意浇捣的冲击力,防止因为力气过大而刺破橡胶止水带。如发现有决裂现象应 及时修补,否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带所能反抗外力的才能就会大幅度下降。

混凝土浇铸进程中被部分或悉数浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土曾经先要使其在界面部位坚持平展,接头部分粘接紧固,再以恰当的力充沛浇捣、震动混凝土来定位止水带,使其与混凝土杰出的结合,防止影响止水作用。

在定位止水带时,必定要使其在界面部位坚持平展,更不能让止水带翻滚、扭结如发现有改变不展现象应及时进行调正。在浇铸固守时,应防止止水带偏移,防止单侧缩短,影响止水作用。在混凝土浇捣时还有必要充沛震动,防止止水带和混凝土结合不良而影响止水作用。

止水带在运送与储存时,应留意勿使馐损坏,放置于通风、枯燥处、并应防止阳光直射,制止与酸碱油类及有机溶剂等触摸,且阻隔热源,应保存于室内,并不得重压,自生产日期起半年内产品功能应契合国家规范的规则。

后浇带外贴式止水带是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧设置的一种止水构造 ,它主要用于混凝土构筑物底板或壁板外侧。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不 完全收缩缝等部位。

外贴式止水带通常也叫背贴式止水带,它是一种在下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。从结构上或分为两种型号,分别是EP式外贴止水带和EB式橡胶止水带。常见的外贴式止水带规格有:300mm×8mm、350mm×8mm、400mm×8mm等规格,外贴式止水带宽度和厚度都是以mm为单位,300mm、350mm、400mm表示外贴式止水带的宽度,8mm表示外贴式止水带不带凹槽的厚度。

背贴式橡胶止水带的检测应达到以下标准

- 1.拉伸强度达到 12Mpa
- 2.硬度为60±5
- 3.扯断伸长率: 380
- 4.撕裂强度 30KN/m
- 5.. 脆性温度 -45 。
- 6.尺寸公差厚度极限偏差 + 1.3mm, 宽度极限偏差 ± 3%;

外贴式橡胶止水带施工要求:

在外贴式橡胶止水带施工过程中,要求并保持止水带应与混凝土结合紧密可靠;能对完工后的施工质量进行检测;如果因为止水带质量或施工质量等原因,造成施工缝渗水,应设置第二道防水防线,可进行快速、经济、有效的修补,且修补后的防水质量可靠耐久