

南昌手术室装修案例 实验室设计 细胞实验室装修

产品名称	南昌手术室装修案例 实验室设计 细胞实验室装修
公司名称	深圳市城市建安工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A
联系电话	15999639629

产品详情

南昌手术室装修案例 实验室设计 细胞实验室装修|城市建安18年专注手术室，实验室，细胞实验室，ICU病房，生物实验室，化验室，检测实验室，化学实验室等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计，拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装修装饰工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

满足院内感染控制需求

医院是为各种患者包括感染性疾病患者提供诊疗服务的场所，同时医院是老弱病残孕妇儿童等感染抵抗能力较弱的易感染人群最集中的公共场所。

儿童输液室家具

因此，医院无论从建筑设计还是装修材料选择上，应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《医院消毒规范》（GB 15982）等院感控制相关规范的要求，要尽可能的满足医院院内感染控制的需求，有效遏制细菌和病毒的传播，减少患者交叉感染机会，保证医居环境的安全、整洁和健康。

地面、墙壁的材料应该利于清洁消毒，地脚线应尽量选用圆弧造型材料及施工，减少藏污纳垢的缝隙等。尤其是南方沿海湿度较大可能存在“回南天”（是对我国南方地区一种天气现象的称呼，通常指每年春天时，气温开始回暖而湿度开始回升的现象）的地区，地面、天花墙壁和家具等尽量选择防潮、防霉的材料。

满足医院环境安全要求

医院是老弱病残孕妇儿童等行动不便弱势群体最集中的公共场所之一，因而对建材的安全性能提出了很高的要求，医院装饰材料安全性包括力学强度性能，耐老化性能，有害物阻隔性能等应符合国家相关标准的规定。

门诊诊疗区域医用橡胶板材料装修效果

医院的内部装修设计材料选择需要考虑尽可能的保障环境安全及无障碍设计的要求，避免患者受到二次伤害。

走廊、诊疗服务区域和房间墙面材料选择应使用平滑、不易擦伤的材料，儿童诊疗服务等区域还应选择带缓冲性的材料等；

墙面阳角最好处理成圆角或用弹性材料做护角，避免磕碰受伤；

地面铺装应选用PVC等平坦、防滑材料，以防止不必要的跌倒；

楼梯材料应运用防滑处理材料，诊室和病房不应该设置门槛，卫生间、走廊等公共空间要设置扶手，并且扶手安装时应注意避免水平向的扶手固定件，避免对手平移造成阻挡，扶手的末端应采取向墙壁或下方弯曲的设计，以防止被勾住而挂倒；

医院走廊等通道的隔断尽可能的避免使用玻璃，尽可能避免使用全玻璃门和落地窗玻璃，如果局部非用透明材料不可，可尽量选择不容易破碎的透明亚克力板等替代，防止运送患者的病床等碰撞破碎造成二次伤害。

医院家具设计和材料选择需符合《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）等规范的要求，保障医院家具的使用安全。