阜新市双组份聚硫密封胶

产品名称	阜新市双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:3.58MPA 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司生产双组份聚硫密封胶，型号齐全，设备精良，质量优异。欢迎新老客户来电咨询。配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。双组份聚硫密封胶是国际、国内的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑膏的墙体接缝密封 双组份聚硫密封胶粘结密封性能强大，止水性好，按模量又分为高模量和低模量型，高模量是指高强度地伸长率，低模量是指高伸长率低强度。按流动性可分为非下垂型聚硫防水密封胶和自流平型聚硫防水密封膏。

双组份聚硫密封胶颜色有两种：黑色和灰色，包装规格：25公斤/箱、25公斤/桶。执行标准：JC/T483-2006，保质期27℃以下，可存放一年，储存避免暴晒和雨林。

一、包装：纸箱包装，每箱净重25公斤。内装6桶（塑料桶），A组份每桶4.5 公斤（5桶）。B组份每桶0.5公斤×5（1桶）。

二、施工方法：

（1）将基面清理干净，用钢刷和毛刷除去附着物和灰尘，用丙酮擦去油污。要求粘接面清洁、干燥、无油污。

（2）将A组份（基膏，乳白色或浅黄色）和B组份（固化剂，黑色）按10：（0.8~1.2）的比例在容器中充分搅拌均匀。

（3）用刮刀将密封膏填入缝内并刮平。一般分二次施膏，次先将膏刮在缝的两侧面，第二次将膏填满缝隙并压平。也可用施膏枪施工。施工结束应检查是否密实、平整。为保持密封体的清洁，必要情况下，应在缝隙两边粘贴防污带，施工完后去除。

（4）配制好的膏应尽可能在2小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难。

（5）施工结束后，二十四小时内应避免水冲、雨淋

纸箱包装：纸箱为60cm*40cm*16cm,重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋重量约为0.46公斤。也就是说每箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组分黑色或者灰色粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤双组份聚硫密封胶。另每箱配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶分钟，保证注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。