

Y1037FV-5-180 喷液膨胀阀

产品名称	Y1037FV-5-180 喷液膨胀阀
公司名称	快安佳（济南）工业技术有限公司
价格	1.00/120
规格参数	品牌:快安佳 型号:Y1037FV-5-18 产地:进口
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦南楼1704室
联系电话	0531-88060611 13869140823

产品详情

Y1037FV-5-180 喷液膨胀阀

此膨胀阀是用在螺杆压缩机，冷冻机、冷冻冰机上，如不会自己安装，需要安装可以直接找我，全球不管什么地方都可以。

喷液膨胀阀可以是内平衡形式，但如果分配器等存在较大压降，则必须采用外平衡管。为了获得更好混合效果，可以将热气旁通阀的出口与喷液膨胀阀混合管形成“牛头”形，再将混合管与回气管形成45°。对于小于或等于7/8"的回气管，可以采用“T”三通取代45°角连接，对于直径大于2-5/8"回气管，混合管也可采取与回气管垂直方式。

压缩机排气温度过高的原因及解决办法:

电机加热.对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高.电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关.回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间.空气冷却(风冷)型压缩机中制冷剂不经过绕组,因而不存在电机加热问题.螺杆式压缩机的主要润滑油点是主机,主机一般分为单螺杆式和双螺杆式两种,从稳定性和技术含量来看,单螺杆机要高一些;但是从对主机螺杆部分的要求来看,单螺杆的要求要比双螺杆高.由于市场对该技术认识较少,目前大多为双螺杆产品.不管是单螺杆还是双螺杆,加工一个螺杆所需要的成本很高,因此,螺杆压缩机属于吃细粮产品.为什么这么说?活塞压缩机一般使用19号压缩机油,而螺杆机一般在50号~80号压缩机油之间,比变压机油32号还要高,价格自然很高.润滑油是螺杆压缩机运行不可缺少的重要辅助材料,因此螺杆压缩机用的润滑油检测也十分重要.通过润滑油检测制定合理的换油周期,能提高润滑油的有效使用,减少企业大笔的设备维修费用.公司自成立以来,先后与多家制冷科研院所及制造厂商建立了良好的合作关系,在技术力量和维修生产装备等方面拥有较强的实力.公司拥有2000平单独的生产维修车间,自动弯管机、电焊机、压缩机维修翻转机等设备一应俱全。

