

纳米SR塑性填料使用说明

产品名称	纳米SR塑性填料使用说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5110.00/吨
规格参数	类型:塑性止水填料 型号:SR,GB 包装:25千克
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

面板石坝接缝止水材料之纳米SR塑性填料设置规定

- 1、周边缝应设置止水。底部止水铜片应选为基本的防渗线，中部用橡胶止水带及顶部止水视情况选用。顶部止水系统一般由纳米SR塑性填料、粉细砂（或粉煤灰）等材料构成，可以是其中的一种止水材料，也可以是纳米SR塑性填料和无粘性材料两种止水材料。低坝和50m以下中坝可以只采用一道底部止水。中坝及100m以下高坝宜设置底、顶部两道止水。100m以上的高坝宜选用底、顶部两道止水，或底、中、顶部三道止水。
- 2、不同坝高的压性垂直缝均采用硬平缝结构，都只需采用一道底部止水。缝的一侧缝面应涂沥青乳液等防粘剂。止水铜片下应设置PVC垫片并粘合在水泥砂浆垫座上。止水铜片两侧底角应设置沥青止浆条。高坝张性垂直缝宜采用底、顶部两道止水，中、低坝可只采用一道底止水，其结构同压性缝。
- 3、面板水平施工缝须用钢筋穿过，应不设止水。
- 4、趾板伸缩缝可采用铜片、橡胶止水带，SR塑性填料应与周边缝止水构成封闭系统。
- 5、防浪墙与面板的水平接缝，宜设置底、顶部两道止水。
- 6、中间与顶部止水均应与相接缝的底部止水连接形成封闭结构：周边缝PVC止水带宜用夹具与垂直缝处的底部止水连接；周边缝柔性止水可用SR塑性填料塞与垂直缝的底部止水连接。止水面膜宜粘结或压结，固定在面板上。
- 7、寒冷地区在水位变动区不应采用角钢、膨胀螺栓作为柔性填料面膜的止水固定件，宜采用SR塑性填料，以避免遭到冻胀的破坏而失去其固定作用。
- 8、混凝土防渗墙与连接板之间的接缝止水，应按周边缝止水设计。

以上内容均根据公司整理而成，SR塑性填料价格供参考，如有问题请及时沟通、指正。