

## 制品型止水条30\*50mm国标

产品名称	制品型止水条30*50mm国标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	类型:制品止水条 颜色:红色 膨胀率:PZ-250
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 制品型止水条30\*50mm

关于制品型止水条安装施工建议:

- 1、制品型止水条在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上制品型止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将制品型止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定制品型止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。制品型止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防制品型止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。
- 3、制品型止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的制品型止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
- 4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用制品型止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，制品型止水条且施工方法简便易行，省工省时。制品型止水条料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性

温馨提示：

选择优质的制品型止水条很关键，欢迎您选择公司的制品型止水条，我们的制品型止水条质量及服务，都会让你非常的满意。